




**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU
MBSM 75-240-2 / 400V
METALLKRAFT 3923273**

~~4,303.00 zł~~ 4,030.00 zł

METALLKRAFT MBSM 75-240-2 to przemysłowa szlifierka taśmowa do metalu z mocnym silnikiem, dwiema prędkościami pracy i szybkim systemem wymiany taśmy.

SKU: 3923273

GALERIA ZDJEĆ



OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU METALLKRAFT MBSM 75-240-2 / 400V

METALLKRAFT MBSM 75-240-2 / 400V to profesjonalna **szlifierka taśmowa do metalu**, stworzona z myślą o intensywnym użytkowaniu w zakładach produkcyjnych, warsztatach

ślusarskich oraz serwisach technicznych. Wyposażona w **mocny silnik 400 V**, zapewnia wyjątkową wydajność i **pracę pozbawioną wibracji**, co bezpośrednio przekłada się na jakość wykończenia powierzchni.

Model ten posiada **system szybkiego zwalniania taśmy szlifierskiej**, który pozwala na błyskawiczną wymianę pasa w kilka sekund, bez konieczności użycia narzędzi.

Automatyczne napinanie taśmy dzięki sprężynowemu systemowi zapewnia stałe napięcie podczas pracy.

Dzięki **dwuprędkościowej pracy** urządzenie sprawdza się zarówno przy obróbce zwykłej stali, jak i **stali nierdzewnej**. **Zdejmowana górna osłona** umożliwia szlifowanie większych elementów na pełnej powierzchni taśmy. Dodatkowo, w przedniej części maszyny znajduje się **króciec odciągowy**, umożliwiający pracę z systemem odpylającym lub bez niego.

Szlifierka MBSM 75-240-2 dostarczana jest z **podstawą maszyny**, taśmą szlifierską **K80** oraz kluczem nasadowym – gotowa do pracy zaraz po rozpakowaniu.

Cechy:

- Silnik 400 V o wysokiej mocy – przeznaczony do pracy ciągłej
- Dwie prędkości taśmy szlifierskiej – do różnych rodzajów materiałów
 - Szybki system wymiany taśmy – oszczędność czasu i wygoda
- Automatyczne napinanie taśmy – bez konieczności ręcznej regulacji
- Zdejmowana górna osłona – umożliwia obróbkę dużych detali
 - Precyzyjna regulacja prowadzenia taśmy
 - Możliwość pracy z odciągami lub bez
 - Stabilna, przemysłowa konstrukcja
 - Prosta i intuicyjna obsługa

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowanie stali, stali nierdzewnej, aluminium i innych metali
 - Obróbka spawów, krawędzi i powierzchni
- Przygotowanie materiału do malowania lub dalszej obróbki
 - Gratowanie, fazowanie, czyszczenie powierzchni
- Praca w warsztatach ślusarskich, zakładach produkcyjnych, serwisach i liniach przemysłowych

ZAKRES DOSTAWY:

- Podstawa maszyny.
- 1x Taśma szlifierska o gradacji 80.
 - 1x Klucz nasadowy.

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość taśmy: 75 mm
- Prędkość taśmy: 18/ 36 m/2
 - Moc silnika: 3/ 4 kW
- Podłączenie elektryczne: 400V/ 50 Hz.
- Wymiar taśmy szlifierskiej: 75 x 2000 mm
 - koło kontaktowe fi x szer.: 200 x 75
 - Króciec odciągowy: 2x 1005 mm
 - Powłoka grafitowa: 495 x 75 mm
 - Poziom emisji hałasu: 87 dB (A).
- Wymiary Dł. x Szer. x Wys.: 1000 x 500 x 1150 mm
 - Waga: 82 kg netto

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	105 kg
Wymiary	100 × 50 × 115 cm

MARKA

METALLKRAFT

