



**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU
MBSM 75-240-2 AS / 400V
METALLKRAFT 3923274**

~~5,878.00 zł~~ 5,584.00 zł

Szlifierka METALLKRAFT MBSM 75-240-2 AS / 400V z mocnym silnikiem, dwoma prędkościami taśmy i wbudowanym systemem odsysania. Do profesjonalnej obróbki metalu.

SKU: 3923274

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA TAŚMOWA METALLKRAFT MBSM 75-240-2 AS / 400V

METALLKRAFT MBSM 75-240-2 AS / 400V to profesjonalna szlifierka taśmowa do metalu, wyposażona w wydajny silnik 400 V i zintegrowany system odsysania. Dzięki bezwibracyjnej pracy i solidnej konstrukcji zapewnia wysoką precyzję oraz komfort użytkowania nawet w długotrwałym cyklu roboczym.

Urządzenie oferuje dwie prędkości taśmy szlifierskiej, co pozwala na optymalne dostosowanie do rodzaju materiału – zarówno stali konstrukcyjnej, jak i nierdzewnej. Zdejmowane przystawki umożliwiają szlifowanie długich elementów na całej powierzchni czołowej taśmy. Jednostka szlifierska jest bezstopniowo odchylana, co zwiększa zakres możliwych zastosowań.

Model AS wyposażony jest w zintegrowany system odpylania z filtracyjnymi kieszeniami poliestrowymi umieszczonymi w podstawie maszyny. Dodatkowe króćce ssące umieszczone są przy skrzynce iskrowej i tylnej rolce taśmy. Szlifierka może być używana zarówno z odciągiem, jak i bez niego. Automatyczne napinanie taśmy oraz szybki system mocowania pozwalają na sprawną i bezproblemową wymianę pasa szlifierskiego. Dodatkowo, urządzenie posiada precyzyjną regulację prowadzenia taśmy oraz składaną osłonę ochronną.

Cechy:

- Silnik 400 V o wysokiej mocy – do pracy przemysłowej
- Bezwibracyjna praca – precyzyjne i równomierne szlifowanie
- Dwie prędkości taśmy – do stali zwykłej i nierdzewnej
- System szybkiej wymiany taśmy – bez użycia narzędzi
- Automatyczne napinanie taśmy – dzięki sprężynowemu układowi
- Zdejmowane przystawki – umożliwiają szlifowanie długich elementów

- Odchylana jednostka szlifierska – elastyczność zastosowań
 - Regulacja prowadzenia taśmy – łatwa i precyzyjna
- Zintegrowany system odciągowy – z filtrami poliestrowymi
- Dwa króćce ssące – na skrzynce iskrowej i tylnej rolce
- Składana osłona tarczy – dla bezpieczeństwa pracy

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowanie i wykańczanie elementów stalowych i nierdzewnych
- Obróbka krawędzi, spawów, powierzchni i detali konstrukcyjnych
- Prace w zakładach ślusarskich, produkcyjnych i serwisowych
 - Produkcja elementów seryjnych i jednostkowych
- Użytkowanie w środowiskach wymagających czystej i bezpiecznej pracy dzięki wbudowanemu systemowi odciągania

ZAKRES DOSTAWY:

- Taśma szlifierska K80
 - Worek na pył
- 2x aluminiowy wąż ssący Ø100 mm

DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary i wagi:**
 - Długość ok.: 1000 mm
- Szerokość/głębokość ok.: 470 milimetrów
 - Wysokość ok.: 1140 mm
 - Waga ok.: 97 kg

- **Dane elektryczne:**

- Moc silnika napędowego: 3/4 kW
 - Napięcie zasilania: 400 V
 - Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

- **Ekstrakcja:**

- Nominał szerokości kanału wydobytego na zewnątrz: 2 × 100 mm
 - Moc ssania silnika: 0,37 kW

- **Emisja hałasu:**

- Emisja poziomu ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy Lp (jałowe bez jednostki odciągowej): 87 dB(A)
 - Maszyna do szlifowania:
 - Maksymalna szerokość szlifowania: 75 milimetrów
 - Długość taśmy szlifierskiej: 2000 mm
 - Szerokość taśmy szlifierskiej: 75 milimetrów
 - Długość podparcia grafitowego: 495 mm
 - Szerokość podparcia grafitowego: 75 milimetrów
 - Prędkość cyrkulacji zespołu taśmy szlifierskiej: 18 / 36 m/s
 - Średnica koła napędowego: 240 milimetrów
 - Średnica koła kontaktowego: 200 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	120 kg
Wymiary	100 × 47 × 114 cm

MARKA

METALLKRAFT

