



**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU  
MBSM 75-240-2 AS / 400V  
METALLKRAFT 3923274**

**~~5,878.00 zł~~ 5,584.00 zł**

Szlifierka METALLKRAFT MBSM 75-240-2 AS / 400V z mocnym silnikiem, dwoma prędkościami taśmy i wbudowanym systemem odsysania. Do profesjonalnej obróbki metalu.

---

**SKU: 3923274**

**GALERIA ZDJĘĆ**



## OPIS PRODUKTU

### SZLIFIERKA TAŚMOWA METALLKRAFT MBSM 75-240-2 AS / 400V

**METALLKRAFT MBSM 75-240-2 AS / 400V** to profesjonalna szlifierka taśmowa do metalu, wyposażona w wydajny silnik 400 V i zintegrowany system odsysania. Dzięki bezwibracyjnej pracy i solidnej konstrukcji zapewnia wysoką precyzję oraz komfort użytkowania nawet w długotrwałym cyklu roboczym.

Urządzenie oferuje dwie prędkości taśmy szlifierskiej, co pozwala na optymalne dostosowanie do rodzaju materiału – zarówno stali konstrukcyjnej, jak i nierdzewnej. Zdejmowane przystawki umożliwiają szlifowanie długich elementów na całej powierzchni czołowej taśmy. Jednostka szlifierska jest bezstopniowo odchylana, co zwiększa zakres możliwych zastosowań.

Model AS wyposażony jest w zintegrowany system odpylania z filtracyjnymi kieszeniami poliestrowymi umieszczonymi w podstawie maszyny. Dodatkowe króćce ssące umieszczone są przy skrzynce iskrowej i tylnej rolce taśmy. Szlifierka może być używana zarówno z odciągiem, jak i bez niego. Automatyczne napinanie taśmy oraz szybki system mocowania pozwalają na sprawną i bezproblemową wymianę pasa szlifierskiego. Dodatkowo, urządzenie posiada precyzyjną regulację prowadzenia taśmy oraz składaną osłonę ochronną.

### Cechy:

- Silnik 400 V o wysokiej mocy – do pracy przemysłowej
- Bezwibracyjna praca – precyzyjne i równomierne szlifowanie
- Dwie prędkości taśmy – do stali zwykłej i nierdzewnej
- System szybkiej wymiany taśmy – bez użycia narzędzi
- Automatyczne napinanie taśmy – dzięki sprężynowemu układowi
- Zdejmowane przystawki – umożliwiają szlifowanie długich elementów

- Odchylana jednostka szlifierska – elastyczność zastosowań
  - Regulacja prowadzenia taśmy – łatwa i precyzyjna
- Zintegrowany system odciągowy – z filtrami poliestrowymi
- Dwa króćce ssące – na skrzynce iskrowej i tylnej rolce
- Składana osłona tarczy – dla bezpieczeństwa pracy

### **ZASTOSOWANIE:**

- Szlifowanie i wykańczanie elementów stalowych i nierdzewnych
- Obróbka krawędzi, spawów, powierzchni i detali konstrukcyjnych
- Prace w zakładach ślusarskich, produkcyjnych i serwisowych
  - Produkcja elementów seryjnych i jednostkowych
- Użytkowanie w środowiskach wymagających czystej i bezpiecznej pracy dzięki wbudowanemu systemowi odciągania

### **ZAKRES DOSTAWY:**

- Taśma szlifierska K80
  - Worek na pył
- 2x aluminiowy wąż ssący Ø100 mm

### **DANE TECHNICZNE:**

- **Wymiary i wagi:**
  - Długość ok.: 1000 mm
- Szerokość/głębokość ok.: 470 milimetrów
  - Wysokość ok.: 1140 mm
  - Waga ok.: 97 kg

- **Dane elektryczne:**

- Moc silnika napędowego: 3/4 kW
  - Napięcie zasilania: 400 V
  - Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

- **Ekstrakcja:**

- Nominał szerokości kanału wydobytego na zewnątrz: 2 × 100 mm
  - Moc ssania silnika: 0,37 kW

- **Emisja hałasu:**

- Emisja poziomu ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy Lp (jałowe bez jednostki odciągowej): 87 dB(A)
  - Maszyna do szlifowania:
    - Maksymalna szerokość szlifowania: 75 milimetrów
      - Długość taśmy szlifierskiej: 2000 mm
      - Szerokość taśmy szlifierskiej: 75 milimetrów
        - Długość podparcia grafitowego: 495 mm
        - Szerokość podparcia grafitowego: 75 milimetrów
- Prędkość cyrkulacji zespołu taśmy szlifierskiej: 18 / 36 m/s
  - Średnica koła napędowego: 240 milimetrów
  - Średnica koła kontaktowego: 200 mm

## **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Waga</b>    | 120 kg            |
| <b>Wymiary</b> | 100 × 47 × 114 cm |

## **MARKA**

## **METALLKRAFT**

