tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

SZLIFIERKA UNIWERSALNA Z NASADĄ SZLIFIERSKĄ OPTIGRIND GU30S/400V/3PH OPTIMUM 3101585

~~5,939.00 zł~~ 5,642.00 zł

Szlifierka uniwersalna OPTIMUM GU 30S to solidne urządzenie przemysłowe z taśmą i tarczą ścierną K80. Wyposażona w bezobsługowy silnik, aluminiową obudowę i przystawkę z powłoką grafitową, zapewniającą chłodną i płynną pracę. Idealna do szlifowania metalu, drewna i tworzyw.

SKU: 3101585

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA UNIWERSALNA Z NASADĄ SZLIFIERSKĄ OPTIMUM GU 30S / 400V

OPTIMUM GU 30S [3101585] to profesjonalna **szlifierka uniwersalna z nasadą szlifierską**, przeznaczona do obróbki różnorodnych materiałów – od metalu, przez drewno, po tworzywa sztuczne. Łączy w sobie funkcjonalność **szlifierki tarczowej** i **taśmowej**, dzięki czemu jest wyjątkowo wszechstronna w zastosowaniu warsztatowym i przemysłowym.

Konstrukcja urządzenia wykonana została z **ekstrudowanego aluminium**, co zapewnia dużą sztywność i odporność na drgania. Wysoka jakość wykonania i **bezobsługowy silnik przemysłowy** gwarantują cichą, stabilną i długotrwałą pracę nawet przy ciągłym użytkowaniu.

Nasada szlifierska wyposażona jest w **powłokę grafitową**, która minimalizuje tarcie, zapobiega przegrzewaniu się materiału i wydłuża żywotność taśmy. Dodatkowo **regulacja taśmy bez użycia narzędzi** umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie jej biegu.

CECHY:

- **Bezobsługowy silnik przemysłowy** – przystosowany do pracy ciągłej.
- **Obudowa z odlewu aluminiowego** – trwała, odporna i lekka konstrukcja.
- **Funkcja 2 w 1** – szlifowanie i czyszczenie metalu w jednym urządzeniu.
- **Tarcza szlifierska 150 mm** – idealna do precyzyjnej obróbki powierzchni.
- **Szczotka stalowa o wysokiej wytrzymałości** – usuwa rdzę, zgorzelinę i zanieczyszczenia.
- **Przykładnica robocza** – umożliwia stabilne i wygodne prowadzenie materiału.
- **Cicha i płynna praca** – dzięki wysokiej jakości łożyskowaniu i wyważeniu wirnika.

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowanie i wygładzanie powierzchni metalowych, drewnianych i plastikowych
- Usuwanie zadziorów, rdzy i resztek farb

• Przygotowanie powierzchni do malowania lub spawania

• Warsztaty przemysłowe, serwisowe i ślusarskie

DANE TECHNICZNE:

• Napięcie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
• Moc silnika: 2,2 kW
• Wymiary tarczy szlifierskiej: Ø 300 mm x 50 mm, otwór Ø 75
• Długość – szerokość taśmy szlifierskiej: 100 x 1190 mm
• Zakres wychylenia nasadki szlifierskiej: 900
• Średnica znamionowa króćca odsysającego: Ø 30 mm
• Prędkość obrotowa: 1450 obr. / min
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 669 x 679 mm
• Ciężar netto 61 kg

DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTIMUM GU 30S?

• **Wszechstronność zastosowań** – tarcza i taśma pozwalają obrabiać różne materiały.
• **Wysoka trwałość** – obudowa aluminiowa i silnik przystosowany do pracy ciągłej.
• **Komfort i bezpieczeństwo pracy** – cicha, płynna praca bez przegrzewania.
• **Prosta obsługa** – regulacja taśmy bez narzędzi i ergonomiczny stop.
• **Profesjonalna jakość marki OPTIMUM** – idealna dla warsztatów i zakładów przemysłowych.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	82 kg
Wymiary	76.7 × 42 × 59.6 cm

MARKA

OPTIMUM