




**SZLIFIERKA UNIWERSALNA Z
NASADĄ SZLIFIERSKĄ OPTIGRIND
GU30S/400V/3PH OPTIMUM 3101585**

~~5,939.00 zł~~ 5,642.00 zł

Szlifierka uniwersalna OPTIMUM GU 30S to solidne urządzenie przemysłowe z taśmą i tarczą ścierną K80. Wyposażona w bezobsługowy silnik, aluminiową obudowę i przystawkę z powłoką grafitową, zapewniającą chłodną i płynną pracę. Idealna do szlifowania metalu, drewna i tworzyw.

SKU: 3101585

GALERIA ZDJEĆ



OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA UNIWERSALNA Z NASADĄ SZLIFIERSKĄ OPTIMUM GU 30S / 400V

OPTIMUM GU 30S [3101585] to profesjonalna **szlifierka uniwersalna z nasadą szlifierską**, przeznaczona do obróbki różnorodnych materiałów – od metalu, przez drewno, po tworzywa sztuczne. Łączy w sobie funkcjonalność **szlifierki tarczowej i taśmowej**, dzięki czemu jest wyjątkowo wszechstronna w zastosowaniu warsztatowym i przemysłowym.

Konstrukcja urządzenia wykonana została z **ekstrudowanego aluminium**, co zapewnia dużą sztywność i odporność na drgania. Wysoka jakość wykonania i **bezobsługowy silnik przemysłowy** gwarantują cichą, stabilną i długotrwałą pracę nawet przy ciągłym użytkowaniu.

Nasada szlifierska wyposażona jest w **powłokę grafitową**, która minimalizuje tarcie, zapobiega przegrzewaniu się materiału i wydłuża żywotność taśmy. Dodatkowo **regulacja taśmy bez użycia narzędzi** umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie jej biegu.

CECHY:

- **Bezobsługowy silnik przemysłowy** – przystosowany do pracy ciągłej.
- **Obudowa z odlewu aluminiowego** – trwała, odporna i lekka konstrukcja.
- **Funkcja 2 w 1** – szlifowanie i czyszczenie metalu w jednym urządzeniu.
- **Tarcza szlifierska 150 mm** – idealna do precyzyjnej obróbki powierzchni.
- **Szczotka stalowa o wysokiej wytrzymałości** – usuwa rdzę, zgorzelinę i zanieczyszczenia.
- **Przykładnica robocza** – umożliwia stabilne i wygodne prowadzenie materiału.
- **Cicha i płynna praca** – dzięki wysokiej jakości łożyskowaniu i wyważeniu wirnika.

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowanie i wygładzanie powierzchni metalowych, drewnianych i plastikowych
- Usuwanie zadziorów, rdzy i resztek farb

- Przygotowanie powierzchni do malowania lub spawania
- Warsztaty przemysłowe, serwisowe i ślusarskie

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 2,2 kW
- Wymiary tarczy szlifierskiej: Ø 300 mm x 50 mm, otwór Ø 75
 - Długość – szerokość taśmy szlifierskiej: 100 x 1190 mm
 - Zakres wychylenia nasadki szlifierskiej: 900
 - Średnica znamionowa króćca odsysającego: Ø 30 mm
 - Prędkość obrotowa: 1450 obr. / min
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 669 x 679 mm
 - Ciężar netto 61 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTIMUM GU 30S?

- **Wszechstronność zastosowań** – tarcza i taśma pozwalają obrabiać różne materiały.
- **Wysoka trwałość** – obudowa aluminiowa i silnik przystosowany do pracy ciągłej.
- **Komfort i bezpieczeństwo pracy** – cicha, płynna praca bez przegrzewania.
 - **Prosta obsługa** – regulacja taśmy bez narzędzi i ergonomiczny stop.
- **Profesjonalna jakość marki OPTIMUM** – idealna dla warsztatów i zakładów przemysłowych.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	82 kg
Wymiary	76.7 x 42 x 59.6 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY