


## TOKARKA DO METALU OPTITURN TU2506 / 400V OPTIMUM 3425003

~~9,469.00 zł~~ **8,884.00 zł**






Profesjonalna **tokarka OPTIMUM TU2506** o mocy 400V to solidna maszyna do precyzyjnej obróbki metalu. Wyposażona w hartowane prowadnice, łożyska klasy P5, zestaw przekładni i 3-szczękowy uchwyt tokarski, zapewnia wysoką dokładność, stabilność i długą żywotność. Idealna do warsztatów i produkcji precyzyjnej.

---

**SKU:** 3425003

### GALERIA ZDJĘĆ





## OPIS PRODUKTU

### TOKARKA DO METALU OPTIMUM OPTITURN TU2506 / 400V / 3425003

Precyzyjna i solidna **tokarka OPTIMUM TU2506** to profesjonalna maszyna przeznaczona do obróbki metali, stali, aluminium oraz tworzyw konstrukcyjnych. Wykonana z najwyższą dokładnością, gwarantuje cichą, stabilną i wydajną pracę. Dzięki żeliwnemu, hartowanemu łożu oraz precyzyjnym łożyskom stożkowym P5 zapewnia długą żywotność i idealną współosiowość podczas toczenia.

## CECHY:

- Hartowana i szlifowana prowadnica osi Z – gwarantuje stabilność i płynność ruchu.
- Współosiowość wrzeciona  $\leq 0,009$  mm oraz uchwytu tokarskiego  $\leq 0,04$  mm – wysoka precyzja pracy.
- Mocny, bezobsługowy silnik – zapewnia niezawodność i płynną pracę przez długi czas.
- Śruba prowadząca do nacinania gwintów i toczenia automatycznego – idealna do precyzyjnych zadań.
- Hartowane wrzeciono główne osadzone w regulowanych łożyskach stożkowych klasy P5.

- Silnie uźebrowane łoża pryzmatyczne z żeliwa szarego – odporne na drgania i odkształcenia.
- Koła ręczne z podziałką 0,04 / 0,01 mm – gwarantują dokładne prowadzenie.
  - Toczenie stożków  $\pm 5$  mm – rozszerzone możliwości obróbki.
  - Obroty prawe/lewe przełączane z pulpitu sterowniczego.
  - Szybkie przestawianie konika za pomocą dźwigni zaciskowej.
- Zestaw przekładni wymiennych do nacinania gwintów – w standardowym wyposażeniu.
  - Wyłącznik awaryjny i osłony przeciw wiórom – bezpieczeństwo pracy.

## ZASTOSOWANIE:

Tokarka **OPTIMUM TU2506** idealnie nadaje się do:

- warsztatów ślusarskich i zakładów mechanicznych,
- obróbki **stali, aluminium, miedzi i tworzyw technicznych**,
- nacinania gwintów, toczenia wałków, tulei i elementów precyzyjnych,
- zastosowań w **szkołach technicznych i laboratoriach inżynierskich**.

## DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika: 750 W
  - Zasilanie: 400 V
- Wysokość kłów: 125 mm
  - Rozstaw kłów 550 mm
- Średnica toczenia nad suportem: 250 mm

- Obroty wrzeciona: 125 – 2000 obr/min
  - Otwór wrzeciona: Ø 26 mm
  - Liczba zakresów prędkości: 6
    - Stożek wrzeciona: MK 4
    - Konik: MK 2
  - Przesuw suportu górnego: 70 mm
- Przesuw suportu poprzecznego: 110 mm

### **Wymiary gabarytowe:**

- Dł x Sz x Wys: 1250 x 585 x 475 mm
  - Waga: 125 kg

### **ZAKRES DOSTAWY:**

- Uchwyt 3 szczękowy Ø 125 mm
- Stały kiel centrujący MT2 i MT4
  - Tarcza czołowa
  - Osłona
- Ochrona uchwytu wiertarskiego
- Narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali
  - Poczwórny uchwyt na narzędzia
    - Zestaw kół zmianowych
    - Narzędzie do obsługi



### **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM TU2506?**

- Wysoka precyzja i stabilność obróbki
  - Żeliwna, hartowana konstrukcja
- Zestaw przekładni i uchwyt tokarski w standardzie
  - Cicha, bezobsługowa praca silnika
- Niemiecka jakość i niezawodność marki **OPTIMUM**

[Karta produktu](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Waga</b>    | 156 kg               |
| <b>Wymiary</b> | 125 × 58.5 × 47.5 cm |

### MARKA

### OPTIMUM

