



**TRZPIEŃ MOCUJĄCY DO FREZÓW
SZCZELINOWYCH
7,94X24,6X60,3X8,0, 60-10008P
FREUD**

32.00 zł

Trzpień mocujący FREUD 60-10008P to solidne mocowanie do frezów szczelinowych o otworze 8 mm. Gwarantuje stabilność, precyzję i bezpieczeństwo pracy.

SKU: 60-10008P

GALERIA ZDJEĆ



OPIS PRODUKTU

**TRZPIEŃ MOCUJĄCY DO FREZÓW SZCZELINOWYCH FREUD 60-10008P
(7,94×24,6×60,3×8 MM)**

Trzpień **FREUD 60-10008P** to wysokiej jakości element mocujący, stworzony specjalnie do

pracy z frezami szczelinowymi marki **FREUD**. Zapewnia **stabilne i pewne mocowanie** podczas obróbki, co przekłada się na **dokładność, płynność i bezpieczeństwo pracy**.

Wykonany z **wysokogatunkowej stali narzędziowej**, odporny na wibracje i zużycie, gwarantuje długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.

ZALETY:

- **Kompatybilny z wszystkimi frezami szczelinowymi FREUD o otworze 8 mm,**
 - Wysoka precyzja i stabilność mocowania,
 - Wykonany z hartowanej stali narzędziowej,
 - Zapewnia płynną i bezpieczną pracę,
 - Łatwa wymiana i montaż w uchwycie frezarki.

TECHNOLOGIA FREUD:

- **Węgliki spiekane TiCo™ (Titanium Cobalt Carbide):** gwarantują długą żywotność, ostrość i odporność na zużycie.
- **Powłoka Perma-SHIELD:** chroni przed przegrzewaniem, korozją i osadzaniem żywicy, zmniejszając przestoje.
- **Precyzyjnie szlifowane ostrza:** gwarantują idealnie gładkie wykończenie powierzchni.

ZASTOSOWANIA:

- Mocowanie frezów szczelinowych Freud o otworze 8 mm,
- Prace stolarskie i meblarskie wymagające precyzyjnego frezowania,

- Idealny do **frezarek przenośnych i stacjonarnych.**

MASZYNY:

Trzpień mocujący **FREUD 60-10008P** przeznaczony jest do stosowania w:

- **frezarkach przenośnych,**
- **frezarkach górnwrzecionowych,**
- **frezarkach stołowych,**
- **stacjonarnych obrabiarkach do drewna,**
- **maszynach CNC** (z odpowiednim uchwytem 8 mm).

Dzięki uniwersalnemu wymiarowi trzpienia **Ø8 mm** pasuje do większości standardowych uchwytów frezarek dostępnych na rynku.

MATERIAŁY:

Trzpień mocujący **FREUD 60-10008P** współpracuje z frezami szczelinowymi przeznaczonymi do obróbki:

- **drewna miękkiego i twardego,**
 - **sklejki,**
 - **płyt MDF, HDF,**
- **płyt wiórowych laminowanych,**
 - **płyt stolarskich,**
- **tworzyw drewnopochodnych.**

Idealny do zastosowań stolarskich i meblarskich — **wykonywania szczelin, rowków, wpustów, złączy i elementów dekoracyjnych.**

□ WAŻNE INFORMACJE:

Kompatybilny z **dowolnymi frezami szczelinowymi o średnicy otworu 8 mm.**

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 8
- H Głębokość całkowita (mm): 60,3
- A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	6.2 × 6.2 × 13 cm

MARKA

FREUD

