



**TRZPIEŃ MOCUJĄCY DO FREZÓW
SZCZELINOWYCH
7,94X24,6X60,3X8,0, 60-12008P
FREUD**

39.00 zł

Trzpień FREUD 60-12008P to solidne mocowanie do frezów szczelinowych o średnicy otworu 8 mm. Zapewnia najwyższą precyzję, bezpieczeństwo i stabilność pracy.

SKU: 60-12008P

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

TRZPIEŃ MOCUJĄCY DO FREZÓW SZCZELINOWYCH FREUD 60-12008P (7,94 × 24,6 × 60,3 × 8 MM)

Trzpień **FREUD 60-12008P** to wysokiej jakości element mocujący przeznaczony do

współpracy z frezami szczelinowymi marki **FREUD**.

Zapewnia **pewne, stabilne i precyzyjne mocowanie**, co przekłada się na wysoką jakość obróbki, bezpieczeństwo oraz płynność pracy.

Wykonany z **hartowanej stali narzędziowej**, odporny na drgania, obciążenia i zużycie. Idealny dla profesjonalistów oraz użytkowników oczekujących niezawodności w codziennej pracy stolarskiej.

Frez wyposażony w **łożysko prowadzące o średnicy 22 mm**, które ułatwia precyzyjne prowadzenie narzędzia po materiale lub szablonie.

ZALETY:

- Kompatybilny z wszystkimi frezami szczelinowymi **FREUD** (otwór Ø8 mm),
 - Wysoka precyzja i stabilność mocowania,
- Wykonany z wysokogatunkowej stali narzędziowej,
 - Długa żywotność i odporność na zużycie,
- Szybki i bezpieczny montaż w uchwycie frezarki.

ZASTOSOWANIA:

- Mocowanie frezów szczelinowych Freud o otworze 8 mm,
- Prace stolarskie i meblarskie wymagające precyzyjnego frezowania,
- Idealny do **frezarek przenośnych i stacjonarnych**.

MASZYNY:

Trzpień mocujący **FREUD 60-10008P** przeznaczony jest do stosowania w:

- **frezarkach przenośnych,**

- frezarkach górnwrzecionowych,
- frezarkach stołowych,
- stacjonarnych obrabiarkach do drewna,
- maszynach CNC (z odpowiednim uchwytem 8 mm).

Dzięki uniwersalnemu wymiarowi trzpienia **Ø8 mm** pasuje do większości standardowych uchwytów frezarek dostępnych na rynku.

MATERIAŁY:

Trzpień mocujący **FREUD 60-12008P** współpracuje z frezami szczelinowymi przeznaczonymi do obróbki:

- drewna miękkiego i twardego,
- sklejki,
- płyt MDF, HDF,
- płyt wiórowych laminowanych,
- płyt stolarskich,
- tworzyw drewnopochodnych.

Idealny do zastosowań stolarskich i meblarskich — **wykonywania szczelin, rowków, wpustów, złączy i elementów dekoracyjnych.**

☐ WAŻNE INFORMACJE:

Kompatybilny z **dowolnymi frezami szczelinowymi o średnicy otworu 8 mm.**

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 8
- H Głębokość całkowita (mm): 60,3
- A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE**Waga**

1 kg

Wymiary

6.2 × 6.2 × 13 cm

MARKA**FREUD**