





UNIWERSALNA SZLIFIERKA Z UCHWYTEM DO SZLIFOWANIA 230V OPTIGRIND GU20S OPTIMUM

~~1,745.00 zł~~ **1,599.00 zł**

Optimum **OPTIgrind GU20S** to uniwersalna szlifierka stołowa z tarczą 200 mm i taśmą, napędzana mocnym silnikiem 600 W, wyposażona w bezobsługowy mechanizm i trwałą aluminiową obudowę — idealna do różnorodnych zadań szlifierskich.

SKU: 3101570

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIGRIND GU20S - UNIWERSALNA SZLIFIERKA STOŁOWA Z SIŁĄ 600 W

Szlifierka **OPTIgrind GU20S** od Optimum to wszechstronne narzędzie łączące tarczę

szlifiarską (Ø 200 mm) i taśmę (75 × 762 mm), zaprojektowane do zastosowań profesjonalnych w warsztatach i zakładach przemysłowych. Wysoka jakość wykonania oraz mocny silnik zapewniają wydajną i komfortową obróbkę materiałów.

CECHY:

- **Tarcza 200 mm + taśma 75 × 762 mm** – dwie metody szlifowania w jednym urządzeniu.
- **Bezobsługowy silnik 600 W/230 V** – trwałość i brak konieczności konserwacji
- **Obudowa z odlewu aluminium** – odporna i stabilna konstrukcja
- **Robustne kołnierze montażowe** – wysoka precyzja centrowania tarczy.
- **Powłoka taśmy grafitowa** – redukcja tarcia i przegrzewania materiału
- **Szlifierska taśma i tarcza korundowa** w zestawie – gotowa do pracy od razu po uruchomieniu
- **Regulowany ogranicznik materiału** – szybko i efektywnie szlifuje precyzyjnie ustabilizowane elementy
- **Tool-free regulacja prowadzenia taśmy** – łatwe ustawienie bez narzędzi

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowanie i obrabianie metalu, drewna, plastiku i innych materiałów
- Ostrzenie narzędzi (wiertła, dłuta, piły)
- Usuwanie zadziorów, wyrównywanie krawędzi i przygotowanie powierzchni
- Doskonała do serwisów, produkcji i przydomowego warsztatu

- Sprawdzi się w edukacji technicznej i rzemiośle

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 600 W

Tarcze szlifierskie:

- Wymiary: Ø 200 mm x 30 mm, otwór Ø 32 mm
 - Prędkość obrotowa: 2.850 obr. / min

Nasadka szlifierska:

- Długość – szerokość taśmy szlifierskiej: 75 x 762 mm
 - Zakres wychylenia nasadki szlifierskiej: 90⁰
- Średnica znamionowa króćca odsysającego: Ø 32 mm
 - Podstawa szlifierska: 87 x 180 mm
 - Prędkość obrotowa: 2.850 obr. / min

Wymiary:

- Długość x szerokość x wysokość: 665 x 577 x 382 mm
 - Ciężar netto: 20,7 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	24 kg
Wymiary	50.1 × 26.1 × 45.9 cm

MARKA

OPTIMUM

