



WĄŻ PNEUMATYCZNY, ZWIJACZ HOLZMANN LSR15HQ

~~479.00 zł~~ **424.00 zł**

Holzmann LSR15HQ - pneumatyczny zwijacz z 15-metrowym węzłem z odpornej gumy. Metalowa obudowa, system zatraskowy, mocowanie ściennie lub sufitowe. Solidność i wygoda w jednym.

SKU: LSR15HQ

OPIS PRODUKTU

WĄŻ PNEUMATYCZNY ZE ZWIJACZEM HOLZMANN LSR15HQ - TRWAŁOŚĆ, MOBILNOŚĆ I PORZĄDEK W TWOIM WARSZTACIE

Model **LSR15HQ** marki **Holzmann** to profesjonalny **zwijacz pneumatyczny** wyposażony w **15-metrowy gumowy przewód** do sprężonego powietrza oraz **1-metrowy odcinek przyłączeniowy**. Urządzenie zaprojektowane zostało z myślą o intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych i przemysłowych - zapewnia wygodę, porządek i bezpieczeństwo pracy z narzędziami pneumatycznymi.

Wąż wykonany jest z wysokiej jakości, **zbrojonej, grubościennej czarnej gumy**, odpornej na ścieranie, oleje i substancje chemiczne. Całość zamknięta została w **trwałej metalowej obudowie malowanej proszkowo**, która skutecznie chroni mechanizm przed czynnikami zewnętrznymi.

CECHY:

- **Długość węża: 15 m + 1 m przyłącze** – zwiększa zasięg pracy narzędzi pneumatycznych,
- **Wysokiej jakości węży gumowy** – zbrojony, grubościenny, odporny na chemikalia i ścieranie,
- **Zwijadło z metalową obudową malowaną proszkowo** – trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i UV,
- **Mechanizm zatraskowy** – umożliwia ustawienie węża w dowolnej pozycji bez cofania,
- **Stoper końcowy** – zabezpiecza przed całkowitym zwinięciem przewodu; regulowany,
 - **Gwintowane przyłącza G1/4"** – wlotowe i wylotowe, solidnie osadzone,
- **Ciśnienie robocze: do 10 bar** – idealne do większości zastosowań pneumatycznych,
- **Montaż ścienny lub sufitowy** – w zestawie metalowy wspornik i 4 kotwy mocujące.

ZASTOSOWANIE:

- Warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne,
 - Hale przemysłowe i montażowe,
 - Prace wykończeniowe i remontowe,
- Obsługa narzędzi pneumatycznych: kluczy udarowych, pistoletów lakierniczych, szlifierek itp.,
 - Miejsca, gdzie liczy się porządek, bezpieczeństwo i zasięg pracy.

DANE TECHNICZNE:

- Długość węża: 15 m + 1 m
- Przyłącze powietrza: G 1/4 "
- Maksymalne ciśnienie robocze: 20 bar
- Średnica wewnętrzna węża: 3/8" (9,5 mm)
 - Średnica zewnętrzna węża: 14 mm
 - Materiał węża: gumowy, zbrojony
- Temperatura pracy: od -20st. C do +60st. C
- Wymiary opakowania: 185 x 390 x 420 mm
 - Waga brutto: 11 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	11 kg
Wymiary	18.5 × 39 × 42 cm

MARKA

HOLZMANN

Holzmann to austriacka marka o uznanej pozycji na rynku światowym, specjalizująca się w maszynach do obróbki drewna, a także urządzeniach do obróbki metalu i blachy. Firma posiada w swojej ofercie również wiele potrzebnych narzędzi warsztatowych oraz części zamiennych do maszyn. Wśród oferty Holzmanna dostępnej na naszej stronie znajdziesz [akcesoria do odciągów trocin](#) między innymi [worki i filtry do odciągów trocin](#). Produkty te przydają się w zakładach zajmujących się obróbką drewna korzystających z odciągów do trocin, a więc w prawie każdym warsztacie stolarskim czy zakładzie meblarskim. Producent oferuje również pilarki tarczowe i ukośnice. Wybierz produkty Holzmann, jeśli zależy Ci na szybkiej dostępności produktów.

