

WĄŻ PNEUMATYCZNY, ZWIJACZ HOLZMANN LSR15HQ 15M +1M

~~**479.00 zł**~~ **418.00 zł**

Holzmann LSR15HQ – pneumatyczny zwijacz z 15-metrowym wężem z odpornej gumy. Metalowa obudowa, system zatrzaskowy, mocowanie ścienne lub sufitowe. Solidność i wygoda w jednym.

SKU: LSR15HQ

OPIS PRODUKTU

WĄŻ PNEUMATYCZNY ZE ZWIJACZEM HOLZMANN LSR15HQ – TRWAŁOŚĆ, MOBILNOŚĆ I PORZĄDEK W TWOIM WARSZTACIE

Model **LSR15HQ** marki **Holzmann** to profesjonalny **zwijacz pneumatyczny** wyposażony w **15-metrowy gumowy przewód** do sprężonego powietrza oraz **1-metrowy odcinek przyłączeniowy**. Urządzenie zaprojektowane zostało z myślą o intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych i przemysłowych – zapewnia wygodę, porządek i bezpieczeństwo pracy z narzędziami pneumatycznymi.

Wąż wykonany jest z wysokiej jakości, **zbrojonej, grubościennej czarnej gumy**, odpornej na ścieranie, oleje i substancje chemiczne. Całość zamknięta została w **trwałej metalowej obudowie malowanej proszkowo**, która skutecznie chroni mechanizm przed czynnikami zewnętrznymi.

CECHY:

- **Długość węża: 15 m + 1 m przyłącze** – zwiększa zasięg pracy narzędzi pneumatycznych,

- **Wysokiej jakości wąż gumowy** – zbrojony, grubościenny, odporny na chemikalia i ścieranie,

- **Zwijadło z metalową obudową malowaną proszkowo** – trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i UV,

- **Mechanizm zatrzaskowy** – umożliwia ustawienie węża w dowolnej pozycji bez cofania,

- **Stoper końcowy** – zabezpiecza przed całkowitym zwinięciem przewodu; regulowany,

- **Gwintowane przyłącza G1/4”** – wlotowe i wylotowe, solidnie osadzone,

- **Ciśnienie robocze: do 10 bar** – idealne do większości zastosowań pneumatycznych,

- **Montaż ścienny lub sufitowy** – w zestawie metalowy wspornik i 4 kotwy mocujące.

ZASTOSOWANIE:

- Warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne,

- Hale przemysłowe i montażowe,

- Prace wykończeniowe i remontowe,

- Obsługa narzędzi pneumatycznych: kluczy udarowych, pistoletów lakierniczych, szlifierek itp.,

- Miejsca, gdzie liczy się porządek, bezpieczeństwo i zasięg pracy.

DANE TECHNICZNE:

• Długość węża: 15 m + 1 m
• Przyłącze powietrza: G 1/4 "
• Maksymalne ciśnienie robocze: 20 bar
• Średnica wewnętrzna węża: 3/8" (9,5 mm)
• Średnica zewnętrzna węża: 14 mm
• Materiał węża: gumowy, zbrojony
• Temperatura pracy: od -20st. C do +60st. C
• Wymiary opakowania: 185 x 390 x 420 mm
• Waga brutto: 11 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	11 kg
Wymiary	18.5 × 39 × 42 cm

MARKA

HOLZMANN

MASZYNY HOLZMANN

Holzmann Maschinen została założona w Austrii w 1995 roku i od ponad 30 lat działa na rynku europejskim oraz światowym, budując stabilną sieć dystrybucji także w Polsce. Austriacka marka łączy tradycję z innowacją, a jakość produktów potwierdza certyfikat ISO 9001. Katalog producenta obejmuje ponad 1500 pozycji i jest jedną z najbardziej kompleksowych ofert na rynku: od sprzętu dla pasjonatów majsterkowania, przez wyposażenie do przydomowego warsztatu i ogrodu, po wytrzymałe maszyny pracujące w zakładach produkcyjnych. Holzmann to producent często wybierany jako kompromis między tańszymi i droższymi urządzeniami, ponieważ jego sprzęt cechuje atrakcyjna relacja ceny do funkcjonalności.