tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

WIERTARKA PIONOWA OPTIMUM OPTIDRILL DQ25 400V/3PH/50HZ

~~**3,365.00 zł**~~ **2,852.00 zł**

Wiertarka kolumnowa Optimum DQ 25 400 V z precyzyjnym stołem ±45°, wrzecionem z łożyskami kulkowymi i uchwytem szybkozaciskowym. Do profesjonalnej obróbki metalu.

SKU: 3191047

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

WIERTARKA PIONOWA OPTIDRILL DQ 25 OPTIMUM – NIEZAWODNOŚĆ I PRECYZJA W PRACY WARSZTATOWEJ

Model **Optimum OPTIdrill DQ 25 (3191047)** to wiertarka stołowa 400 V klasy przemysłowej, zaprojektowana z myślą o profesjonalnej obróbce metalu i innych materiałów. Dzięki mocnej konstrukcji, precyzyjnemu wrzecionowi i stabilnej podstawie doskonale sprawdzi się w warsztatach ślusarskich, zakładach produkcyjnych oraz w szkoleniach technicznych.

CECHY:

- **Stół wiertarski** precyzyjnie wykonany, obracany o 360°, odchylany na boki o ±45°
- **Masywna płyta dolna** z rowkami i użebrowaniem – zapewnia maksymalną stabilność
- **Szlifowany wkrętak wielozębny** – wysoka trwałość i precyzja wiercenia
- **Napęd pasowy z aluminiowymi kołami** i paskiem GATES – ciche i efektywne przenoszenie mocy
- **Dokładność bicia promieniowego ≤ 0,03 mm** – potwierdzona pomiarami we wrzecionie
- **Wrzeciono z łożyskami kulkowymi** – dłuższa żywotność i cicha praca
- **Uchwyt szybkozaciskowy w standardzie** – szybka wymiana wierteł
- **Osłona napędu z wyłącznikiem bezpieczeństwa** – większe bezpieczeństwo użytkowania
- **Zgodność z IP54 + przycisk awaryjny STOP** – zgodność z normami przemysłowymi

DLACZEGO WARTO?

WIERTARKA OPTIMUM DQ 25 TO SPRZĘT DLA PROFESJONALISTÓW, KTÓRZY OCZEKUJĄ DOKŁADNOŚCI, TRWAŁOŚCI I ERGONOMII. IDEALNA DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI W PRODUKCJI I PRACACH WARSZTATOWYCH.

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka stołowa **Optimum DQ 25** to urządzenie klasy przemysłowej, zaprojektowane do precyzyjnego wiercenia w metalu i innych materiałach. Dzięki wysokiej dokładności, stabilnej konstrukcji i wygodnemu stołowi roboczemu sprawdzi się w wielu zastosowaniach warsztatowych i produkcyjnych.

- **Warsztaty ślusarskie i mechaniczne**
  Do precyzyjnego wiercenia w stalach, aluminium, mosiądzu czy tworzywach sztucznych.

- **Zakłady produkcyjne**
  Do seryjnych wierceń dzięki powtarzalnej dokładności i stabilności.

- **Pracownie szkoleniowe i edukacyjne**
  Idealna do nauki podstaw obróbki metalu dzięki intuicyjnej obsłudze i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa.

- **Utrzymanie ruchu i działy techniczne**
  Do wiercenia otworów montażowych, gwintowania, przygotowania elementów naprawczych.

- **Stolarnie i zakłady obróbki tworzyw sztucznych**
  Nadaje się również do wiercenia w twardszym drewnie i materiałach kompozytowych.

DLACZEGO WARTO JĄ ZASTOSOWAĆ:

- Dokładność wiercenia lepsza niż 0,03 mm

• Możliwość wiercenia pod kątem dzięki odchylanemu stołowi

• Stabilna konstrukcja nawet przy pracy z dużymi detalami

• Bezpieczna praca dzięki osłonom i przyciskowi awaryjnemu

DANE TECHNICZNE:

Wymiary i wagi

• Długość (produkt) ok. 650 mm
• Wysokość (produkt) ok. 1620 mm
• Średnica kolumny 73 mm
• Waga netto ok. 71 kg
• Szerokość / głębokość (produkt) ok. 350 mm

Wypijanie wiercenia

• Zdolność wiercenia w stali (S235JR) 25 mm
• Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR) 20 mm

Stół wiertarski

• Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość 280 mm
• Obrót stołu wiertniczego 360 °
• Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość 280 mm
• Nachylenie stołu wiertniczego 45 °
• Stół wiertarski
• Rodzaj rowków teowych przekątna
• Stół do wiercenia pod kątem nośności 40 k
• Rowki teowe Stół wiertarski Rozmiar 14 mm
• Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max. 690 mm
• Stół wiertarski T-sloty Liczba 2

Zakres prędkości

• Zakres prędkości min^{-1}
• Liczba zakresów prędkości 12

Dane elektryczne

• Moc silnika napędowego 0,75 kW

• Typ prądu AC
• Napięcie zasilania 400 V.
• Częstotliwość sieci 50 Hz
• Faza (y) 3 Ph

Podstawa maszyny

• Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max. 1200 mm
• Podstawa maszyny T-sloty Rozmiar 14 mm
• Podstawa maszyny robocze Długość robocza 500 mm
• Podstawa maszyny T-sloty Ilość 2
• Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość 300 mm
• T-slotypodstawy maszyny Odległość 120 mm

Wrzeciono

• Uderzenie rękawa 80 mm
• Zaproszenie 181 mm
• Uchwyt wrzeciona MT 3

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	76 kg
Wymiary	65 × 35 × 162 cm

MARKA

OPTIMUM