



**WIERTARKA RDZENIOWO-
MAGNETYCZNA MB 1204
MELTALLKRAFT 3861204**

~~12,335.00 zł~~ 11,718.00 zł

MELTALLKRAFT MB 1204 to mocna wiertarka rdzeniowo-magnetyczna 2 kW do wiercenia trepanacyjnego do $\varnothing 120$ mm, stworzona do zastosowań przemysłowych.

SKU: 3861204

OPIS PRODUKTU

**WIERTARKA MAGNETYCZNA MELTALLKRAFT MB 1204 2 KW.
TREPANOWANIE DO $\varnothing 120$ MM, 4 BIEGI, SIŁA MAGNESU 32.000 N,
DO CIĘŻKICH PRAC**

Wiertarka rdzeniowo-magnetyczna **MELTALLKRAFT MB 1204** to zaawansowane, przemysłowe urządzenie przeznaczone do intensywnej obróbki metalu. Model ten umożliwia wiercenie **wiertłami trepanacyjnymi o średnicy do 120 mm**, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ciężkich prac konstrukcyjnych i produkcyjnych.

Maszyna została wyposażona w **silnik o mocy 2.000 W** oraz **czterostopniową regulację prędkości obrotowej**, umożliwiającą optymalne dopasowanie parametrów pracy do średnicy narzędzia i rodzaju materiału. **Stabilna, głęboko zamontowana przewodnica wrzeciona** gwarantuje precyzyjne i bezpieczne prowadzenie wiertła nawet przy dużych obciążeniach.

Podstawa magnetyczna generuje **maksymalną siłę przyciągania 32.000 N**, co zapewnia pewne i stabilne mocowanie do elementów stalowych. Dzięki temu możliwa jest bezpieczna praca również na elementach pionowych. System chłodzenia z **doprowadzeniem**

chłodziwa przez wiertło zwiększa trwałość narzędzi oraz poprawia jakość otworów.

MB 1204 obsługuje **wiertła trepanacyjne z uchwytem Weldon 19 mm** i umożliwia szybkie **przejście z wiercenia trepanacyjnego na pełne** za pomocą dźwigni ręcznej. Funkcja **obrotów prawo/lewo** zwiększa uniwersalność urządzenia.

Urządzenie jest **uziemione i podwójnie izolowane**, co czyni je odpowiednim do pracy na placach budowy oraz w środowisku przemysłowym.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Maksymalna średnica wiercenia trepanacyjnego: **Ø 120 mm**
 - Silnik **2.000 W**
 - 4 prędkości obrotowe
 - Obsługa wiertel Weldon 19 mm
 - Chłodziwo doprowadzane przez wiertło
 - Stabilna prowadnica wrzeciona
- Maksymalna siła magnetyczna **32.000 N**
 - Obroty prawo / lewo
 - Szybka zmiana trybu wiercenia
 - Podwójna izolacja i uziemienie
- Wysokiej jakości, przemysłowa konstrukcja

ZASTOSOWANIE:

- Wiercenie trepanacyjne dużych średnic
 - Wiercenie pełne w stali
- Konstrukcje stalowe i nośne
 - Przemysł ciężki
 - Zakłady produkcyjne
- Budownictwo przemysłowe
- Prace montażowe i serwisowe

ZAKRES DOSTAWY:

- 1 zbiornik chłodziwa
- 1 wężyk do chłodziwa
 - 1 osłona
- 1 klucz sześciokątny 4 mm
- 1 klucz sześciokątny 2,5 mm
 - 1 klucz maszynowy
 - 3 uchwyty
 - 1 łańcuch
 - Walizka

DANE TECHNICZNE:

- Wysuw (posuw) pinoli: Ręczny
- Maks. Ø wiertła / wiercenie rdzeniowe: 120 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe: 75 mm
 - Maks. Ø wiertła / wiercenie pełne1: 32 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne1: 150 mm
 - Maks. Ø wiertła / wiercenie pełne2: 16 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne2: 110 mm
 - Uchwyt mocowania: MK 3
- Mocowanie chwyt Weldon: 19 mm

- Prędkość obrotowa pod ciężarem w min-1: 120/220/250/450
 - Moc silnika: 2000 W
- Podłączenie elektryczne: 230 V / 50 Hz
- Wymiary stopy magnetycznej: 210 x 120 mm
 - Siła przyciepności magnesu: 32 000N
 - Maks. wymiar w mm: 330 x 125 x 476
 - Ciężar: 28,3 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ MELTALLKRAFT MB 1204?

- możliwość wiercenia do **Ø 120 mm**
 - bardzo wysoka moc 2 kW
- ogromna siła przyciągania magnesu
 - wysoka precyzja i stabilność
 - szybkie przebrojenie trybu pracy
- niezawodna jakość marki **MELTALLKRAFT**

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	28.3 kg
Wymiary	37 × 23.5 × 52 cm

MARKA

METALLKRAFT

