



WIERTARKA MAGNETYCZNA RDZENIOWA MB 351 MELTALKRAFT

~~3,516.00 zł~~ **3,299.00 zł**

Metallkraft MB 351 to solidna i bezpieczna wiertarka rdzeniowo-magnetyczna z napędem 230 V i silnikiem 1,1 kW – idealna do precyzyjnego wiercenia rdzeniowego i pełnego bez potrzeby dużej przestrzeni pracy.

SKU: 3860351

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

METALLKRAFT MB 351 - KOMPAKTOWA WIERTARKA RDZENIOWO-MAGNETYCZNA 230 V

Wiertarka **MB 351** od Metallkraft (Stuermer) to narzędzie wysokiej klasy zaprojektowane do wiercenia rdzeniowego (Ø 35 mm, głębokość 50 mm) oraz pełnego (Ø 13 mm, głębokość 140 mm) bez konieczności użycia ciężkich urządzeń. Wyposażona we wzmacniony magnes o sile 15 000 N i stabilną prowadnicę wrzeczona, zapewnia precyzję i stabilność nawet przy pracach powtarzalnych.

CECHY:

- **Silnik 1,1 kW (230 V)** – wydajny i niezawodny, idealny do zastosowań mobilnych
- **Uchwyt Weldon 19 mm** – szybka wymiana wiertel rdzeniowych.
- **Magnetyczna stopa 165 × 80 mm, siła 15 000 N** – gwarantuje stabilne mocowanie nawet na cienkich elementach konstrukcyjnych.
- **Płyn chłodzący tłoczony przez wiertło** – zapobiega przegrzewaniu i przedłuża żywotność narzędzia.
- **Wiertarka uziemiona i podwójnie izolowana** – bezpieczna dla operatora, również na placu budowy.
- **Konwersja do pełnego wiercenia** w kilku prostych krokach – także z adapterem (do Ø 13 mm).
- **Prowadnica z głębokim mocowaniem pinoli** – umożliwia stabilne i dokładne prowadzenie wiertel.
- **Kompaktowa i lekka (12,6 kg)** – łatwa do transportu i przechowywania.

ZASTOSOWANIE:

- **Wiercenie rdzeniowe** otworów w konstrukcjach stalowych, płytach i profilach
 - **Precyzyjne wiercenie pełne** – wiertła do 13 mm
- **Prace na placach budowy** – zasilanie 230 V i podwójna izolacja gwarantują bezpieczeństwo
- **Mobilne zastosowania serwisowe** – w warsztatach, instalacjach HVAC, montażach przemysłowych
- **Zastosowania edukacyjne i serwisowe** – wygodna alternatywa dla dużych wiertarek stacjonarnych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- 1 zbiornik chłodziwa
- 1 wężyk do chłodziwa
 - 1 osłona
- 1 klucz sześciokątny 4 mm
- 1 klucz sześciokątny 2,5 mm
 - 1 klucz maszynowy
 - 1 łańcuch
 - Walizka

DANE TECHNICZNE:

- Max Ø wiertła trepanacyjnego: 35 mm
- Max głębokość wiercenia trep.: 50 mm
 - Max Ø wiertła: 13 mm
- Max głębokość wiercenia: 140 mm
 - Mocowanie wrzeciona: M 24
- Mocowanie trzonka weldon: 19,0 mm

- Prędkość pod obciążeniem: 350 1/min
 - Moc silnika: 1100 W
 - Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Wym. podstawy magnetycznej: 165 x 80 mm
 - Siła przyciągania magnet.: 15000 N
- Max. wymiary w mm: 450 x 330 x 260
 - Waga: 12.7 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

12 kg

Wymiary

28 × 26 × 39.5 cm

MARKA

METALLKRAFT

