



**WIERTARKA RDZENIOWO-
MAGNETYCZNA MB 502
MELTALLKRAFT 3860502**

~~5,656.00 zł~~ 5,190.00 zł

MELTALLKRAFT MB 502 to profesjonalna wiertarka rdzeniowo-magnetyczna do metalu, przystosowana do wiertła Weldon 19 mm i pracy na budowie.

SKU: 3860502

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**WIERTARKA MAGNETYCZNA MELTALLKRAFT MB 502 DO WIERTEŁ
WELDON 19 MM. STABILNA, BEZPIECZNA, IDEALNA DO WIERCENIA
RDZENIOWEGO W STALI**

Wiertarka rdzeniowo-magnetyczna **MELTALKRAFT MB 502** to niezawodne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego wiercenia w elementach stalowych. Model ten został zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach budowlanych i warsztatowych, gdzie liczy się stabilność, bezpieczeństwo oraz trwałość.

Dokładne prowadzenie narzędzia zapewnia **długi i szczególnie głęboko osadzony uchwyt pinoli**, który skutecznie redukuje drgania i luzy podczas wiercenia. Wiertarka współpracuje z **wiertłami rdzeniowymi z chwytem Weldon 19 mm**, a dołączony **adapter szybkomocujący** umożliwia szybką wymianę narzędzi bez zbędnych przestojów.

Podstawa magnetyczna o **wysokiej sile trzymania** gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie do powierzchni stalowych. System chłodzenia z **doprowadzeniem chłodziwa przez wiertło** poprawia jakość wiercenia oraz znacząco wydłuża żywotność wiertła.

Urządzenie jest **uziemione i podwójnie izolowane**, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i czyni je odpowiednim do pracy na placach budowy. Możliwość **szybkiego przejścia z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne** zwiększa uniwersalność zastosowań.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Obsługa wiertła rdzeniowych Weldon 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiej pinoli
 - Wysoka magnetyczna siła trzymania
 - Adapter szybkomocujący do wiertła
- Chłodziwo doprowadzane przez wiertło
 - Wiercenie rdzeniowe i pełne
 - Podwójna izolacja i uziemienie
 - Solidna, trwała konstrukcja
- Bezpieczne i niezawodne działanie

ZASTOSOWANIE:

- Wiercenie rdzeniowe w stali
 - Wiercenie pełne
 - Konstrukcje stalowe
 - Prace montażowe
 - Prace budowlane
 - Przemysł metalowy
- Warsztaty i zakłady produkcyjne

ZAKRES DOSTAWY:

- 1 zbiornik chłodziwa
- 1 wężyk do chłodziwa
 - 1 osłona
- 1 klucz sześciokątny 4 mm
- 1 klucz sześciokątny 2,5 mm
 - 1 klucz maszynowy
 - 3 uchwyty
 - 1 łańcuch
 - Walizka

DANE TECHNICZNE:

- Wysuw (posuw) pinoli: Ręczny
- Maks. Ø wiertła / wiercenie rdzeniowe: 50 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe: 75 mm

- Maks. Ø wiertła / wiercenie pełne1 : -
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne1: -
 - Maks. Ø wiertła / wiercenie pełne2: 16 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne2: 110 mm
 - Uchwyt mocowania: M 24
 - Mocowanie chwyt Weldon: 19 mm
- Prędkość obrotowa pod ciężarem w min-1 230 / 300
 - Moc silnika: 2000 W
 - Podłączenie elektryczne: 230 V / 50 Hz
- Wymiary stopy magnetycznej: 200 x 100 mm
 - Siła przyczepności magnesu: 32 000 N
- Maks. wymiar w mm: 330 x 125 x 476 mm
 - Ciężar: 22,9 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ MELTALLKRAFT MB 502?

- stabilna i precyzyjna praca
- szybka wymiana wiertła
- wysoki poziom bezpieczeństwa
- solidna jakość MELTALLKRAFT
- uniwersalne zastosowanie w stali

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

30.44 kg

Wymiary

32 × 28 × 49.5 cm

MARKA

METALLKRAFT

