WIERTARKA RDZENIOWO-MAGNETYCZNA MB 502 MELTALLKRAFT 3860502

~~5,656.00 zł~~ 5,190.00 zł

MELTALLKRAFT MB 502 to profesjonalna wiertarka rdzeniowo-magnetyczna do metalu, przystosowana do wierteł Weldon 19 mm i pracy na budowie.

SKU: 3860502

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA MELTALLKRAFT MB 502 DO WIERTEŁ WELDON 19 MM. STABILNA, BEZPIECZNA, IDEALNA DO WIERCENIA RDZENIOWEGO W STALI

Wiertarka rdzeniowo-magnetyczna **MELTALLKRAFT MB 502** to niezawodne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego wiercenia w elementach stalowych. Model ten został zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach budowlanych i warsztatowych, gdzie liczy się stabilność, bezpieczeństwo oraz trwałość.

Dokładne prowadzenie narzędzia zapewnia **długi i szczególnie głęboko osadzony uchwyt pinoli**, który skutecznie redukuje drgania i luzy podczas wiercenia. Wiertarka współpracuje z **wiertłami rdzeniowymi z chwytem Weldon 19 mm**, a dołączony **adapter szybkomocujący** umożliwia szybką wymianę narzędzi bez zbędnych przestojów.

Podstawa magnetyczna o **wysokiej sile trzymania** gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie do powierzchni stalowych. System chłodzenia z **doprowadzeniem chłodziwa przez wiertło** poprawia jakość wiercenia oraz znacząco wydłuża żywotność wierteł.

Urządzenie jest **uziemione i podwójnie izolowane**, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i czyni je odpowiednim do pracy na placach budowy. Możliwość **szybkiego przejścia z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne** zwiększa uniwersalność zastosowań.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Obsługa wierteł rdzeniowych Weldon 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiej pinoli
- Wysoka magnetyczna siła trzymania
- Adapter szybkomocujący do wierteł
- Chłodziwo doprowadzane przez wiertło
- Wiercenie rdzeniowe i pełne
- Podwójna izolacja i uziemienie
- Solidna, trwała konstrukcja
- Bezpieczne i niezawodne działanie

ZASTOSOWANIE:

- Wiercenie rdzeniowe w stali
- Wiercenie pełne
- Konstrukcje stalowe
- Prace montażowe
- Prace budowlane
- Przemysł metalowy
- Warsztaty i zakłady produkcyjne

ZAKRES DOSTAWY:

- 1 zbiornik chłodziwa
- 1 wężyk do chłodziwa
- 1 osłona
- 1 klucz sześciokątny 4 mm
- 1 klucz sześciokątny 2,5 mm
- 1 klucz maszynowy
- 3 uchwyty
- 1 łańcuch
- Walizka

DANE TECHNICZNE:

- Wysuw (posuw) pinoli: Ręczny
- Maks. Ø wierteł / wiercenie rdzeniowe: 50 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe: 75 mm

• Maks. Ø wierteł / wiercenie pełne1 : –
• Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne1: –
• Maks. Ø wierteł / wiercenie pełne2: 16 mm
• Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne2: 110 mm
• Uchwyt mocowania: M 24
• Mocowanie chwyt Weldona: 19 mm
• Prędkość obrotowa pod ciężarem w min-1 230 / 300
• Moc silnika: 2000 W
• Podłączenie elektryczne: 230 V / 50 Hz
• Wymiary stopy magnetycznej: 200 x 100 mm
• Siła przyczepności magnesu: 32 000 N
• Maks. wymiar w mm: 330 x 125 x 476 mm
• Ciężar: 22,9 kg

DLACZEGO WARTO KUPIĆ MELTALLKRAFT MB 502?

• stabilna i precyzyjna praca

• szybka wymiana wierteł

• wysoki poziom bezpieczeństwa

• solidna jakość MELTALLKRAFT

• uniwersalne zastosowanie w stali

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	30.44 kg

Wymiary	32 × 28 × 49.5 cm

MARKA

METALLKRAFT