

**WIERTARKA RDZENIOWO-  
MAGNETYCZNA MB 502  
MELTALLKRAFT 3860502****~~5,656.00 zł~~ 5,190.00 zł**

**MELTALLKRAFT MB 502** to profesjonalna wiertarka rdzeniowo-magnetyczna do metalu, przystosowana do wiertel Weldon 19 mm i pracy na budowie.

---

**SKU: 3860502****GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU**

**WIERTARKA MAGNETYCZNA MELTALLKRAFT MB 502 DO WIERTEŁ WELDON 19 MM. STABILNA, BEZPIECZNA, IDEALNA DO WIERCENIA RDZENIOWEGO W STALI**

Wiertarka rdzeniowo-magnetyczna **MELTALKRAFT MB 502** to niezawodne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego wiercenia w elementach stalowych. Model ten został zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach budowlanych i warsztatowych, gdzie liczy się stabilność, bezpieczeństwo oraz trwałość.

Dokładne prowadzenie narzędzia zapewnia **długi i szczególnie głęboko osadzony uchwyt pinoli**, który skutecznie redukuje drgania i luzy podczas wiercenia. Wiertarka współpracuje z **wiertłami rdzeniowymi z chwytem Weldon 19 mm**, a dołączony **adapter szybko mocujący** umożliwia szybką wymianę narzędzi bez zbędnych przestoju.

Podstawa magnetyczna o **wysokiej sile trzymania** gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie do powierzchni stalowych. System chłodzenia z **doprowadzeniem chłodziwa przez wiertło** poprawia jakość wiercenia oraz znacząco wydłuża żywotność wiertła.

Urządzenie jest **uziemione i podwójnie izolowane**, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i czyni je odpowiednim do pracy na placach budowy. Możliwość **szybkiego przejścia z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne** zwiększa uniwersalność zastosowań.

## **NAJWAŻNIEJSZE CECHY:**

- Obsługa wiertła rdzeniowego Weldon 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiej pinoli
  - Wysoka magnetyczna siła trzymania
  - Adapter szybko mocujący do wiertła
- Chłodziwo doprowadzane przez wiertło
  - Wiercenie rdzeniowe i pełne
  - Podwójna izolacja i uziemienie
  - Solidna, trwała konstrukcja
- Bezpieczne i niezawodne działanie

## **ZASTOSOWANIE:**

- Wiercenie rdzeniowe w stali
  - Wiercenie pełne
  - Konstrukcje stalowe
  - Prace montażowe
  - Prace budowlane
  - Przemysł metalowy
- Warsztaty i zakłady produkcyjne

## **ZAKRES DOSTAWY:**

- 1 zbiornik chłodziwa
- 1 wężyk do chłodziwa
  - 1 osłona
- 1 klucz sześciokątny 4 mm
- 1 klucz sześciokątny 2,5 mm
  - 1 klucz maszynowy
    - 3 uchwyty
    - 1 łańcuch
    - Walizka

## **DANE TECHNICZNE:**

- Wysuw (posuw) pinoli: Ręczny
- Maks. Ø wiertła / wiercenie rdzeniowe: 50 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe: 75 mm

- Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne1 : -
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne1: -
  - Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne2: 16 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne2: 110 mm
  - Uchwyt mocowania: M 24
  - Mocowanie chwyt Weldona: 19 mm
- Prędkość obrotowa pod ciężarem w min-1 230 / 300
  - Moc silnika: 2000 W
  - Podłączenie elektryczne: 230 V / 50 Hz
- Wymiary stopy magnetycznej: 200 x 100 mm
  - Siła przyczepności magnesu: 32 000 N
  - Maks. wymiar w mm: 330 x 125 x 476 mm
    - Ciężar: 22,9 kg



## **DLACZEGO WARTO KUPIĆ MELTALLKRAFT MB 502?**

- stabilna i precyzyjna praca
- szybka wymiana wiertel
- wysoki poziom bezpieczeństwa
- solidna jakość MELTALLKRAFT
- uniwersalne zastosowanie w stali

[Karta produktu](#)

### **DODATKOWE INFORMACJE**

**Waga**

30.44 kg

**Wymiary**

32 × 28 × 49.5 cm

**MARKA**

**METALLKRAFT**

