WIERTARKA RDZENIOWO-MAGNETYCZNA OPTIDRILL DM48VT / 230V/1PH/50HZ OPTIMUM 3071248

~~4,377.00 zł~~ 4,106.00 zł

OPTIdrill DM48VT to magnetyczna wiertarka rdzeniowa 230 V, zaprojektowana do bezpiecznej i precyzyjnej pracy w stali, również na placach budowy.

SKU: 3071248

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA OPTIDRILL DM48VT 230V. RDZENIOWA I PEŁNA, SOLIDNA KONSTRUKCJA, SAMOSMAROWANIE, IDEALNA DO STALI I NA BUDOWĘ.

Wiertarka magnetyczna **OPTIdrill DM48VT** to solidne i niezawodne urządzenie przeznaczone do profesjonalnych prac wiertarskich w stali. Zasilanie **230 V (1-fazowe)** umożliwia wygodne użytkowanie zarówno w warsztacie, jak i w warunkach budowlanych.

Stabilność i dokładność wiercenia zapewnia **długa, nisko zamontowana pinola**, która prowadzi narzędzie w sposób płynny i kontrolowany. Zastosowany **mocny silnik o wysokim momencie obrotowym** charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania, a **łagodny rozruch** chroni podzespoły przed przeciążeniami.

DM48VT wyposażono w **funkcję wewnętrznego samosmarowania**, która znacząco wydłuża żywotność przekładni i zwiększa niezawodność maszyny podczas intensywnej eksploatacji. Możliwość **szybkiego przejścia z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne** zwiększa uniwersalność zastosowań.

Urządzenie jest **uziemione i podwójnie izolowane**, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pracy na budowie. **Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej** ułatwia obsługę i poprawia komfort użytkowania. Stopień ochrony **IP42** zabezpiecza maszynę przed pyłem i kapiącą wodą.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Zasilanie 230 V / 1Ph
- Stabilna prowadnica z długą pinolą
- Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym
- Łagodny rozruch
- Wewnętrzne samosmarowanie przekładni

• Wiercenie rdzeniowe i pełne

• Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej

• Podwójna izolacja i uziemienie

• Stopień ochrony IP42

• Solidna konstrukcja do pracy ciągłej

ZASTOSOWANIE:

• Wiercenie w stali

• Wiercenie rdzeniowe

• Prace montażowe i budowlane

• Konstrukcje stalowe

• Przemysł metalowy

• Serwis i utrzymanie ruchu

• Prace terenowe

ZAKRES DOSTAWY:

• Stożek wrzeciona MK
• Zbiornik płynu chłodzącego
• Narzędzie obsługowe
• Uchwyt szybkowymienny Weldon
• Praktyczny futerał z tworzywa

DANE TECHNICZNE:

• Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
• Moc silnika: 1700 W
• Sposób mocowania narzędzi: Uchwyt szybkowymienny
• Uchwyt wiertarski: Weldon 3/4“
• Stożek wrzeciona: MK 2
• Chwyt narzędzia: Ø uchwytu Weldon 19 mm
• Podstawa magnetyczna: 165 x 80 x 44 mm
• Siła przyciągająca magnesu: 14.500 N
• Stopnie przekładni: 2
• Średnica wiercenia max. dla posuwu ręcznego: 22 mm
• Maksymalna głębokość wiercenia z posuwem ręcznym: 35 mm
• Prędkość obrotowa bez obciążenia: 100 – 320/560 obr./min.; reg. bezstopniowo
• Wymiary: dł. x szer. x wys. : 300 x 250 x 430 mm
• Waga: 13 kg

DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTIDRILL DM48VT?

• możliwość pracy na zasilaniu 230 V

• wysoka trwałość dzięki samosmarowaniu

• bezpieczna praca na budowie

• precyzyjne i stabilne wiercenie

• szybka zmiana trybu pracy

• sprawdzona jakość OPTIdrill / OPTIMUM

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	18.2 kg
Wymiary	30 × 25 × 43 cm

MARKA

OPTIMUM