



**WIERTARKA RDZENIOWO-
MAGNETYCZNA OPTIDRILL DM48VT /
230V/1PH/50HZ OPTIMUM 3071248**

~~4,377.00 zł~~ 4,106.00 zł

OPTIdrill DM48VT to magnetyczna wiertarka rdzeniowa 230 V, zaprojektowana do bezpiecznej i precyzyjnej pracy w stali, również na placach budowy.

SKU: 3071248

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA OPTIDRILL DM48VT 230V. RDZENIOWA I PEŁNA, SOLIDNA KONSTRUKCJA, SAMOSMAROWANIE, IDEALNA DO STALI I NA BUDOWĘ.

Wiertarka magnetyczna **OPTIdrill DM48VT** to solidne i niezawodne urządzenie przeznaczone do profesjonalnych prac wiertarskich w stali. Zasilanie **230 V (1-fazowe)** umożliwia wygodne użytkowanie zarówno w warsztacie, jak i w warunkach budowlanych.

Stabilność i dokładność wiercenia zapewnia **długa, nisko zamontowana pinola**, która prowadzi narzędzie w sposób płynny i kontrolowany. Zastosowany **mocny silnik o wysokim momencie obrotowym** charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania, a **łagodny rozruch** chroni podzespoły przed przeciążeniami.

DM48VT wyposażono w **funkcję wewnętrznego samosmarowania**, która znacząco wydłuża żywotność przekładni i zwiększa niezawodność maszyny podczas intensywnej eksploatacji. Możliwość **szybkiego przejścia z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne** zwiększa uniwersalność zastosowań.

Urządzenie jest **uziemione i podwójnie izolowane**, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pracy na budowie. **Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej** ułatwia obsługę i poprawia komfort użytkowania. Stopień ochrony **IP42** zabezpiecza maszynę przed pyłem i kapiącą wodą.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Zasilanie 230 V / 1Ph
- Stabilna prowadnica z długą pinolą
- Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym
- Łagodny rozruch
- Wewnętrzne samosmarowanie przekładni

- Wiercenie rdzeniowe i pełne
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- Podwójna izolacja i uziemienie
- Stopień ochrony IP42
- Solidna konstrukcja do pracy ciągłej

ZASTOSOWANIE:

- Wiercenie w stali
- Wiercenie rdzeniowe
- Prace montażowe i budowlane
- Konstrukcje stalowe
- Przemysł metalowy
- Serwis i utrzymanie ruchu
- Prace terenowe

ZAKRES DOSTAWY:

- Stożek wrzeciona MK
- Zbiornik płynu chłodzącego
- Narzędzie obsługowe
- Uchwyt szybkowymienny Weldon
- Praktyczny futerał z tworzywa

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 1700 W
- Sposób mocowania narzędzi: Uchwyt szybkowymięenny
 - Uchwyt wiertarski: Weldon 3/4"
 - Stożek wrzeciona: MK 2
- Chwyt narzędzia: Ø uchwytu Weldon 19 mm
- Podstawa magnetyczna: 165 x 80 x 44 mm
 - Siła przyciągająca magnesu: 14.500 N
 - Stopnie przekładni: 2
- Średnica wiercenia max. dla posuwu ręcznego: 22 mm
- Maksymalna głębokość wiercenia z posuwem ręcznym: 35 mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 100 – 320/560 obr./min.; reg. bezstopniowo
 - Wymiary: dł. x szer. x wys. : 300 x 250 x 430 mm
 - Waga: 13 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTIDRILL DM48VT?

- możliwość pracy na zasilaniu 230 V
- wysoka trwałość dzięki samosmarowaniu
 - bezpieczna praca na budowie
 - precyzyjne i stabilne wiercenie
 - szybka zmiana trybu pracy
- sprawdzona jakość OPTIdrill / OPTIMUM

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	18.2 kg
Wymiary	30 × 25 × 43 cm

MARKA

OPTIMUM

