

WIERTARKA STOŁOWA KOLUMNOWA Z NAPĘDEM PASOWYM OPTIDRILL B 24 H 400 V 3020243

~~**8,141.37 zł**~~ **7,638.80 zł**

OPTIdrill B 24H — wiertarka kolumnowa do metalu, 400 V, 850 W. Wiercenie w stali do Ø 24 mm, MK 2, 7 biegów 350–4000 obr./min. Pasy zębate, oświetlenie, wybijak. W zestawie stożek MK 2 i uchwyt 1–16 mm.

SKU: 3020243

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

WIERTARKA STOŁOWA KOLUMNOWA OPTIDRILL B 24H 400 V (3020243)

OPTIdrill B 24H (400 V) to stołowa wiertarka kolumnowa do metalu. Większa od B 16H: Ø 24 mm w stali, 850 W, kolumna 80 mm, 7 biegów. Napęd pasami zębatymi na kołach aluminiowych. Indeks

3020243.

Cechy:

- dokładność współosiowości < 0,015 mm
- osłona regulowana na wysokość, wyłącznik bezpieczeństwa
- dźwignia aluminiowa, Softgrip
- płyta dolna z rowkami, użebrowana
- regulowany stół — wyższe elementy
- wyłącznik awaryjny
- obroty prawo / lewo
- wrzeciono na łożyskach kulkowych
- ogranicznik głębokości
- rowki teowe
- osłona pasów z wyłącznikiem
- oświetlenie powierzchni roboczej
- stół 360°
- wybijak narzędzia
- koła pasowe aluminiowe — cichszy napęd
- paski zębate — mniejszy poślizg

Zastosowanie

- wiercenie w stali do 24 mm (ciągłe 20 mm)
- otwory na stole i podstawie z rowkami T
- wyższe detale — stół do 515 mm od wrzeciona
- warsztat na sieci 400 V

Maszyna ma osłony z wyłącznikami, obroty prawo/lewo, ogranicznik głębokości, oświetlenie stołu i zintegrowany wybijak narzędzia. Stół obraca się o 360°. W zestawie MK 2 i uchwyt samozaciskowy 1–16 mm.

Zakres dostawy

- stożek Morse’a MK 2
- szybkomocujący uchwyt wiertarski 1–13 mm

Dane techniczne

- zasilanie: 400 V / 3 fazy
- moc: 850 W
- wiercenie w stali S235JR: Ø 24 mm
- wiercenie ciągłe: Ø 20 mm
- wysuw tulei: 85 mm
- mocowanie: MK 2
- odległość wrzeciono–kolumna: 165 mm
- obroty: 350–4000 obr./min, 7 stopni
- stół: 280 × 300 mm
- rowek T stołu: 14 mm
- obrót stołu: 360°
- odstęp wrzeciono–stół: max. 515 mm
- podstawa robocza: 280 × 260 mm
- rowki T podstawy: 14 mm / 2 szt. / rozstaw 120 mm
- odstęp wrzeciono–podstawa: max. 590 mm
- kolumna: Ø 80 mm
- wymiary: 665 × 434 × 998 mm
- waga: 92 kg



Dlaczego warto kupić OPTIdrill B 24H?

- **Ø 24 mm w stali** (ciągłe 20 mm) — B 16H kończy się na 13 mm; tu wchodzi większy otwór bez uciekania na kolumnę 200 kg.
- **850 W i 400 V** — zapas mocy przy wiertle 16–20 mm, nie tylko przy 8 mm.
- **7 biegów 350–4000** — wolno przy dużym Ø, szybko przy małym.
- **Pasy zębate + koła aluminiowe** — mniej poślizgu niż na gładkim klinie, ciszej.
- **Kolumna 80 mm, 92 kg** — sztywniejsza niż B 16H (60 mm / 54 kg).
- **Wybijak w maszynie** — stożek MK 2 wychodzi bez dobijania młotkiem.
- **Oświetlenie stołu** — widać rysę i punkt.
- **Prawo / lewo + ogranicznik** — gwint i seria jednakowych głębokości.
- **Osłony z wyłącznikiem** — szyba i pokrywa pasów.
- **W zestawie uchwyt 1–16 mm i MK 2** — od razu do pracy.

Dla kogo: warsztat, który wyrósł z B 16 / 13 mm i chce stołową kolumnę do 20–24 mm na sile, bez stawiania pełnej podłogowej.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	92 kg
Wymiary	66.5 × 43 × 99.8 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM – NIEMIECKA PRECYZJA W OBRÓBCE METALU

Optimum Maschinen Germany to niemiecka marka z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń do obróbki metalu. Od ponad 20 lat oferuje solidny, precyzyjny sprzęt przeznaczony zarówno do warsztatów hobbystycznych, jak i profesjonalnych zakładów produkcyjnych oraz serwisów.

W ofercie Elmat Sklep znajdziesz wybrane maszyny Optimum, m.in. wiertarki stołowe i kolumnowe, wiertarko-frezarki, piły taśmowe, szlifierki oraz inne obrabiarki do metalu. Wszystkie urządzenia charakteryzują się solidną konstrukcją, wysoką dokładnością wykonania oraz bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Maszyny Optimum łączą niemieckie standardy projektowania i kontroli jakości z praktyczną, niezawodną budową, dzięki czemu są chętnie wybierane przez użytkowników ceniących trwałość i precyzję pracy.

OPTIMUM – KIEDY LICZY SIĘ SOLIDNOŚĆ I PRECYZJA OBRÓBKI METALU.