tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL RB8S / 230V OPTIMUM 3009181

~~2,803.00 zł~~ **2,598.00 zł**

OPTIdrill RB8S 230V to solidna i precyzyjna wiertarka stołowa do metalu, zaprojektowana do codziennej pracy warsztatowej. Wysoka dokładność, bezpieczna obsługa oraz trwała konstrukcja czynią ją idealnym wyborem do warsztatów i serwisów.

SKU: 3009181

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL RB8S 230V – PRECYZYJNA I BEZPIECZNA WIERTARKA DO METALU, SOLIDNA KONSTRUKCJA, ŚWIETNY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI.

Wiertarka stołowa OPTIdrill RB8S / 230V to niezawodna maszyna przeznaczona do precyzyjnej obróbki metalu oraz materiałów technicznych. Model RB8S łączy wysoką jakość wykonania, stabilną konstrukcję i rozbudowane systemy bezpieczeństwa, zapewniając komfortową i dokładną pracę.

Za efektywne przenoszenie mocy odpowiadają **aluminiowe koła pasowe** oraz **zębaty pas klinowy GATES**, co gwarantuje cichą pracę i długą żywotność napędu. Precyzyjne wrzeciono z łożyskami kulkowymi zapewnia współosiowość lepszą niż **0,03 mm**, co przekłada się na dokładne i powtarzalne wiercenie.

Maszyna wyposażona jest w regulowaną osłonę uchwytu wiertarskiego z mikroprzełącznikiem, osłonę pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa oraz wyłącznik główny IP54 i osobny wyłącznik awaryjny. Stabilny stół wiertarski z otworami montażowymi oraz masywna płyta podstawy z rowkami teowymi zapewniają bezpieczne mocowanie obrabianych elementów.

OPTIdrill RB8S to wiertarka o **optymalnym stosunku ceny do jakości**, przeznaczona do długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- zasilanie **230V** – możliwość pracy w standardowych warunkach warsztatowych
- aluminiowe koła pasowe + pas klinowy **GATES** – trwały i wydajny napęd
- wysoka precyzja – współosiowość wrzeciona < **0,03 mm**
- wrzeciono z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- regulowana osłona uchwytu z mikroprzełącznikiem

• osłona pasa klinowego z czujnikiem bezpieczeństwa

• wyłącznik główny **IP54**

• osobny wyłącznik awaryjny STOP

• zatrzymanie głębokości wiercenia

• precyzyjnie obrobiony stół wiertarski z otworami montażowymi

• masywna płyta podstawy z rowkami teowymi

• uchwyt wiertarski z kołami zębatymi w zestawie

• stabilna wartość i sprawdzona seria OPTIdrill

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka **OPTIdrill RB8S 230V** sprawdzi się w:

• wierceniu w stali, aluminium i metalach kolorowych

• pracach ślusarskich i montażowych

• warsztatach mechanicznych i serwisowych

• krótkich seriach produkcyjnych

• wymagających pracach hobbystycznych

ZAKRES DOSTAWY:

• Uchwyt wiertarski szybkomocujący (1-16 mm) B 16
• Stożek Morse’a MT 2 – B 16
• Osłona uchwytu wiertarskiego

DANE TECHNICZNE:

- Średnica kolumny 70 mm
- Wysokość (produktu) ok. 1640 mm
- Długość (produktu) ok. 820 mm
- Waga (netto) ok. 60 kg
- Szerokość/głębokość (produkt) ok. 395 mm
- Wydajność wiercenia
- Zdolność wiercenia w stali (S235JR) 16 mm
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR) 12 mm
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość 262 mm
- Nachylenie stołu wiertniczego ± 45°
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość 262 mm
- Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max. 740 mm
- Stół wiertarski T-slots Rozmiar 14 mm
- Zakres prędkości
- Zakres prędkości 390 – 3000min^{-1}
- Liczba zakresów prędkości 5 etapów
- Napięcie zasilania 230 V
- Częstotliwość sieci 50 Hz
- Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max. 1250 mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość 350 mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość 600 mm
- Podstawa maszyny T-sloty Rozmiar 14 mm
- Uderzenie rękawa 80 mm
- Zaproszenie 115 – 430 mm
- Uchwyt wrzeciona MT 2
- Silnik z wrzecionem napędowym 0,75 kW
- Liczba stopni mocy
- Silnik wrzecionowy 1 etapy

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIDRILL RB8S?

- wysoka dokładność wiercenia
- pełne zabezpieczenia użytkownika
- solidna i stabilna konstrukcja
- łatwa obsługa i regulacja
- doskonały stosunek ceny do jakości
- niezawodność i trwałość na lata

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	78 kg
Wymiary	82 × 39.5 × 1640 cm

MARKA

OPTIMUM