



**WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM
PASOWYM DQ18 / 230V/1PH/50HZ
OPTIMUM 3191042**

~~2,028.00 zł~~ 1,902.00 zł

Wiertarka stołowa OPTIMUM DQ18 230V z precyzyjnym stołem odchylanym $\pm 45^\circ$, paskiem klinowym GATES i dokładnością współosiowości $< 0,03$ mm.

SKU: 3191042

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIDRILL DQ18 / 230V / 1PH / 50HZ - WIERTARKA STOŁOWA DO PRECYZYJNYCH WIERCEŃ

OPTIMUM DQ18 to solidna i precyzyjna **wiertarka stołowa**, zaprojektowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach, którzy oczekują wysokiej dokładności, trwałości i bezpieczeństwa pracy.

Dzięki stabilnej, żeliwnej konstrukcji i nowoczesnym rozwiązaniom mechanicznym zapewnia **dokładne wiercenie w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych**, sprawdzając się zarówno w warsztatach, jak i w zakładach przemysłowych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Gwarantowana dokładność współosiowości: **< 0,03 mm** (mierzona w tulei wiertarskiej)
 - **Precyzyjne łożyska kulkowe** zapewniają płynną i cichą pracę
 - **Oddzielny wyłącznik awaryjny** i bezpieczna instalacja 24 V DC
 - **Skala pomiarowa głębokości wiercenia** dla precyzyjnych ustawień
- **Stół wiertarski odchylany $\pm 45^\circ$ i obracany 360°** , z ukośnymi rowkami T i rynną chłodzącą
- **Jednoczęściowa dźwignia pinoli** z odlewu aluminiowego z uchwytami SoftGrip
 - **Szybkomocujący uchwyt wiertarski** w standardzie
 - **Pasek klinowy GATES** – trwały, elastyczny i cichy w pracy
- **Maszyna o dużej podstawie** z rowkami teowymi i mocnym żebrowaniem dla stabilności

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka **OPTIMUM DQ18** doskonale sprawdza się w:

- warsztatach ślusarskich i mechanicznych,
- zakładach produkcyjnych i serwisowych,
- pracowniach technicznych i narzędziowych,
- warsztatach hobbystycznych i modelarskich,
- szkołach technicznych oraz ośrodkach szkoleniowych.

Przeznaczona do **wiercenia, rozwiercania i pogłębiania otworów** w stali, aluminium, drewnie oraz tworzywach sztucznych.

ZAKRES DOSTAWY:

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
 - Stożek Morse'a MK 2 / B16
 - Narzędzia

DANE TECHNICZNE:

- Średnica kolumny 60 mm
- Wysokość (produktu) ok. 849 mm
- Długość (produktu) ok. 568 mm
 - Waga (netto) ok. 28,5 kg
- Szerokość/głębokość (produkt) ok. 319 mm

WYDAJNOŚĆ WIERCENIA:

- Zdolność wiercenia w stali (S235JR) 15,9 mm
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR) 14 mm

STÓŁ WIERTARSKI:

- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość 200 mm
 - Obrót stołu wiertniczego 360°
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość 200 mm
 - Nachylenie stołu wiertniczego $\pm 45^\circ$
- Stół wiertarski Rodzaj rowków teowych przekątna
 - Stół do wiercenia pod kątem nośności 12 kg
 - Stół wiertarski T-slots
 - Rozmiar 14 mm
- Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max. 319 mm
 - Stół wiertarski T-sloty Liczba 2

ZAKRES PRĘDKOŚCI:

- Zakres prędkości 600 – 2400min⁻¹
- Liczba zakresów prędkości 5 etapów

DANE ELEKTRYCZNE:

- Moc silnika napędowego 0,45 kW
 - Częstotliwość sieci 50 Hz
 - Napięcie zasilania 230 V

PODSTAWA MASZyny:

- Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max. 518 mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość 143 mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość 145 mm

WRZECIONO:

- Uderzenie rękawa 65 mm
 - Zaproszenie 127 mm
 - Uchwyt wrzeciona MT 2

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM DQ18:

Model **DQ18** wyróżnia się **niezawodnością, solidną budową i wyjątkową dokładnością obróbki.**

Wysokiej klasy komponenty – m.in. pasek GATES i precyzyjne łożyska wrzeciona – gwarantują **długą żywotność oraz cichą, stabilną pracę.**

Dzięki zastosowaniu napięcia 24 V DC oraz niezależnego przycisku awaryjnego masz pewność **pełnego bezpieczeństwa operatora.**

To doskonała maszyna dla każdego, kto ceni **jakość, precyzję i ergonomię w codziennej pracy.**

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	30.2 kg
Wymiary	56.8 × 31.9 × 84.9 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

