



WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM OPTIDRILL D26PRO / 400V / 3 PH OPTIMUM 3003030

~~4,340.00 zł~~ 3,974.00 zł

OPTIdrill D26PRO 400V to profesjonalna wiertarka kolumnowa w wersji ciężkiej, przeznaczona do precyzyjnej obróbki metalu. Wyposażona w silnik przemysłowy, cyfrowy wskaźnik głębokości wiercenia i prędkości obrotowej oraz rozbudowany system zabezpieczeń, idealnie sprawdzi się w warsztatach i zakładach produkcyjnych.

SKU: 3003030

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

WIERTARKA KOLUMNOWA OPTIDRILL D26PRO 400V - PRECYZYJNA, CIĘŻKA WERSJA PRZEMYSŁOWA Z CYFROWYM WSKAŹNIKIEM GŁĘBOKOŚCI I OBROTÓW.

Wiertarka kolumnowa OPTIDrill D26PRO / 400V / 3 Ph to solidna maszyna przemysłowa zaprojektowana z myślą o intensywnej, precyzyjnej pracy. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz bardzo dobrej współosiowości wrzeciona zapewnia dokładne i powtarzalne wiercenie nawet przy wymagających materiałach.

Model wyposażono w **silnik przemysłowy** oraz **elektronikę bezpieczeństwa 24 V DC**, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. **Cyfrowy wskaźnik głębokości wiercenia i prędkości obrotowej**, zintegrowany w obudowie, pozwala na pełną kontrolę parametrów pracy.

Precyzyjne wrzeciono z łożyskami kulkowymi gwarantuje współosiowość mniejszą niż **0,02 mm**, co ma kluczowe znaczenie przy obróbce dokładnej. Stabilny, masywny stół wiertarski z ukośnymi rowkami teowymi oraz kanałem wody chłodzącej umożliwia wygodne i bezpieczne mocowanie detali.

Wiertarka posiada komplet zabezpieczeń: wyłącznik bezpieczeństwa IP54, oddzielny wyłącznik awaryjny, osłonę pasa klinowego z czujnikiem oraz duży ekran ochronny z regulacją wysokości. Całość dopełnia jednoczęściowa dźwignia pinoli z uchwytami Softgrip oraz wysokiej jakości uchwyt bezkluczykowy.

To **ciężka, stabilna maszyna**, idealna do profesjonalnych zastosowań w produkcji, ślusarniach i narzędziowniach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- **Przemysłowy silnik 400V (3-fazowy)** – niezawodna praca ciągła nawet przy dużych obciążeniach
- **Wersja ciężka maszyny** – wysoka stabilność, brak drgań i większa precyzja wiercenia
- **Bardzo wysoka dokładność** – gwarantowana współosiowość wrzeciona poniżej **0,02 mm**
- **Cyfrowy wskaźnik głębokości i prędkości obrotowej** – pełna kontrola parametrów pracy
- **Precyzyjne wrzeciono z łożyskami kulkowymi** – dłuższa żywotność i powtarzalne wyniki
- **Wysokiej jakości uchwyt bezkluczykowy** – szybka i wygodna wymiana narzędzi
- **Stabilny stół wiertarski** z rowkami teowymi i kanałem chłodzenia – pewne mocowanie detali
- **Zaawansowane systemy bezpieczeństwa** – wyłącznik IP54, wyłącznik awaryjny, osłona pasa z czujnikiem
- **Elektronika bezpieczeństwa 24 V DC** – zwiększona ochrona operatora
- **Ergonomiczna obsługa** – dźwignia pinoli z uchwytami Softgrip oraz duży ekran ochronny

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka kolumnowa **OPTIdrill D26PRO 400V** przeznaczona jest do **precyzyjnej obróbki metalu** w warunkach profesjonalnych.

Najczęstsze zastosowania:

- wiercenie w stali, aluminium i metalach kolorowych
 - precyzyjne wiercenie seryjne i jednostkowe
 - prace ślusarskie i narzędziowe
- obróbka elementów konstrukcyjnych i technicznych
- wykonywanie otworów montażowych i technologicznych
- warsztaty mechaniczne, zakłady produkcyjne, narzędziownie

Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej dokładności jest to **idealna wiertarka do intensywnej pracy**, wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i powtarzalność.

ZAKRES DOSTAWY:

- Uchwyt wiertarski 1 – 16 mm
 - Stożek Morse'a
 - Nakrętki teowe

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

- Średnica kolumny: 80 mm
 - Długość: 670 mm
- Szerokość/głębokość: 355 mm
 - Wysokość: 1640 mm
 - Waga: 85 kg

WYDAJNOŚĆ WIERCENIA:

- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 25 mm

- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): 20 mm

STÓŁ WIERTARSKI:

- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość: 330 mm
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość: 290 mm
 - Stół wiertarski T-slots Rozmiar: 14 mm
 - Obrót stołu wiertniczego: 360°
 - Nachylenie stołu wiertniczego: 45°
- Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max: 720 mm

ZAKRES PRĘDKOŚCI:

- Zakres prędkości: 200 – 2440 obr/min
 - Liczba zakresów prędkości: 12

DANE ELEKTRONICZNE:

- Moc silnika napędowego: 750 W
 - Napięcie zasilania: 400 V
 - Częstotliwość sieci: 50 Hz

PODSTAWA MASZYNY:

- Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max: 1230 mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość: 385 mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość: 260 mm
 - Podstawa maszyny T-sloty Rozmiar: 16 mm
 - Podstawa maszyny T-sloty Ilość: 2
- T-sloty podstawy maszyny Odległość: 170 mm

WRZECIONO:

- Uderzenie rękawa: 85 mm
- Uchwyt wrzeciona: MT 3
 - Zaproszenie: 210 mm

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WIERTARKE KOLUMNOWĄ OPTIDRILL D26PRO 400V?

- **Profesjonalna jakość wykonania** – ciężka, przemysłowa konstrukcja zapewnia stabilność i dokładność nawet przy intensywnej pracy
- **Wysoka precyzja wiercenia** – współosiowość wrzeciona poniżej 0,02 mm gwarantuje idealnie proste i powtarzalne otwory
- **Zasilanie 400V / 3 fazy** – większa moc i niezawodność w porównaniu do modeli jednofazowych
- **Cyfrowa kontrola pracy** – wbudowany wskaźnik głębokości wiercenia i prędkości obrotowej zwiększa komfort i dokładność
- **Bezpieczeństwo operatora** – wyłącznik IP54, osobny STOP awaryjny, osłona pasa klinowego oraz elektronika 24 V DC
- **Solidny stół wiertarski** – rowki teowe i kanał chłodzenia umożliwiają stabilne mocowanie obrabianych elementów
- **Ergonomiczna obsługa** – wygodna dźwignia pinoli z uchwytami Softgrip i duży regulowany ekran ochronny
- **Uniwersalne zastosowanie** – idealna do warsztatów, produkcji, ślusarni i narzędziowni
- **Długa żywotność** – precyzyjne łożyskowanie i wysokiej klasy komponenty zmniejszają zużycie maszyny

OPTIdrill D26PRO to **pewny wybór dla profesjonalistów**, którzy oczekują dokładności, bezpieczeństwa i niezawodnej pracy każdego dnia.



[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

90 kg

Wymiary

67 × 35.5 × 164 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY