



**WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM
PASOWYM OPTIDRILL DQ14 /
230V/1PH/50HZ OPTIMUM 3191040**

~~1,118.00 zł~~ 1,060.00 zł

Wiertarka stołowa OPTIMUM DQ14 230V z precyzyjnym łożyskowaniem, stołem odchylanym $\pm 45^\circ$, uchwytem szybkomocującym i paskiem klinowym GATES.

SKU: 3191040

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIDRILL DQ14 / 230V / 1PH / 50HZ - WIERTARKA STOŁOWA PRECYZYJNA

OPTIMUM DQ14 to kompaktowa, profesjonalna **wiertarka stołowa** do precyzyjnych prac warsztatowych i montażowych.

Łączy wysoką dokładność wiercenia, solidną konstrukcję oraz wygodną obsługę, dzięki czemu doskonale sprawdza się w warsztatach ślusarskich, serwisach i zakładach produkcyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Dokładność współosiowości poniżej **0,03 mm** – gwarantowana przez precyzyjne łożyskowanie wrzeciona
 - **Wrzeciono z łożyskami kulkowymi** o wysokiej trwałości
 - **Skala głębokości wiercenia** dla precyzyjnej kontroli pracy
 - **Oddzielny wyłącznik awaryjny** i bezpieczna instalacja 24 V DC
- **Jednoczęściowa dźwignia wiertła** z odlewu aluminium z ergonomicznymi uchwytami
- **Stół wiertarski pochylany o $\pm 45^\circ$ i obracany o 360°** – elastyczne dopasowanie do potrzeb
 - **Pasek klinowy GATES** zapewniający płynną, cichą pracę
 - **Szybkomocujący uchwyt wiertarski** w standardzie
- **Masywna podstawa** z rowkami teowymi i żebrowanym spodem dla stabilności
 - Wysoka jakość wykonania – zgodność z normami bezpieczeństwa

ZASTOSOWANIE:

- Warsztaty ślusarskie i narzędziowe
- Pracownie techniczne i montażowe
- Do wiercenia w metalu, drewnie i tworzywach

ZAKRES DOSTAWY:

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-15,9 mm
 - Nakrętki teowe

DANE TECHNICZNE:

- Połączenie elektryczne: 230V
 - Moc silnika: 350 W
- Wydajność wiercenia w stali (S235JR): Ø 13 mm
 - Ciągłe wiercenie w stali (S235JR): Ø 12 mm
 - Uchwyt wrzeciona: B16
 - Zasięg tulei wrzeciona: 104 mm
 - skok tulei wrzeciona: 52 mm
 - Obroty wrzeciona: 700 – 2500 rpm
 - Liczba stopni: 5
- Długość stołu x szerokość: 170 x 170 mm
 - Rowki teowe: 14 mm
- Obrót stołu roboczego na kolumnie: 360°
- Przechył stołu roboczego na kolumnie: ± 45°
- Wymiary (dł x szer. x wys.): 472 x 283 x 634 mm
 - Waga netto: 18,5 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM DQ14?

Model **DQ14** wyróżnia się **niezawodnością, cichą pracą i wyjątkową precyzją wiercenia.**

Dzięki **stabilnej, żeliwnej konstrukcji** oraz **wysokiej kulturze pracy**, idealnie nadaje się do zastosowań warsztatowych, hobbystycznych i półprofesjonalnych.

System 24V DC i niezależny przycisk awaryjny zapewniają **maksymalne bezpieczeństwo operatora**, a precyzyjny stół i prowadnice pozwalają uzyskać **idealne rezultaty przy każdym wierceniu.**

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	19.8 kg
Wymiary	47.2 × 28.3 × 63.4 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY