





WIERTARKO-FREZARKA OPTIMILL MH 15V OPTIMUM 3338110

~~5,669.00 zł~~ **5,395.00 zł**

OPTImill BF16 Vario to kompaktowa wiertarko-frezarka z płynną regulacją obrotów 100-3000 obr./min i odchylaną głowicą $\pm 90^\circ$. Zapewnia precyzyjną obróbkę metalu oraz wysoką stabilność dzięki masywnej, żeliwnej konstrukcji.

SKU: 3338110

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

WIELOFUNKCYJNA FREZARKA OPTIMUM OPTIMILL MH 15V 3338110

OPTIMUM OPTImill MH 15V to kompaktowa i precyzyjna frezarko-wiertarka o szerokim zakresie zastosowań. Idealna do warsztatów, pracowni technicznych oraz małych zakładów produkcyjnych. Wyposażona w dwustopniową przekładnię, mikroposuw oraz odchylaną głowicę, zapewnia wysoką dokładność obróbki i komfort pracy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Dwustopniowa przekładnia zapewniająca odpowiedni moment obrotowy
- Głowica odchylana o $\pm 45^\circ$ do frezowania i wiercenia pod kątem
- Podwójna osłona wrzeciona z regulacją wysokości
- Ergonomiczny i prosty panel sterowania
- Niskonapięciowy układ sterowania 24 V dla bezpieczeństwa
- Mikroposuw do precyzyjnych prac frezarskich
- Stół krzyżowy z rowkami teowymi i kanałami chłodziwa
- Regulacja luzów wrzecionowych za pomocą nakrętek

ZASTOSOWANIE:

Model **OPTImill MH 15V** znajduje zastosowanie w:

- obróbce metali i stopów lekkich,

- wierceniu pod kątem,
- produkcji i prototypowaniu elementów,
- warsztatach ślusarskich, montażowych i edukacyjnych.

W ZAKRESIE DOSTAWY:

- Uchwyt wiertarski 1-13 mm
 - Stożkowy trzpień
- Nakrętka z rowkiem teowym
 - Narzędzie operacyjne

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 0,5 kW
- Wydajność wiercenia / Wydajność wiercenia ciągłego w stali (S235JR): Ø 13 mm / Ø 11 mm
 - Maksymalny wymiar głowicy frezującej: Ø 50 mm
 - Zasięg/skok tulei wrzeciona: 145 mm / 45 mm
 - Uchwyt wrzeciona: MT2
 - Prędkości wrzeciona: 90 – 2250 obr.
- Powierzchnia robocza stołu (dł. x szer.) / rowki teowe: 400 x 120 mm / 10 mm
 - Przesuw w osi X / Y / Z: 240/135/150 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.: 510 x 490 x 630 mm
 - Waga netto ok.: 58,5 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MH 15V:

- kompaktowa konstrukcja i duża precyzja
- stabilny stół krzyżowy z chłodzeniem

- odchylana głowica o 45°
- mikro posuw i regulacja luzów
- idealna do profesjonalnych i amatorskich zastosowań

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

65 kg

Wymiary

50.4 × 51.5 × 80 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY