

BTS 150 / BTS 151/ BTS 250 - Szlifierka taśmowo - talerzowa.

- ▶ Bezstopniowa regulacja przechyłu agregatu z pasem od 0° do 90°
- ▶ W komplecie z tarczą i taśmą szlifierską
- ▶ Odchylany stół w zakresie od 0° do 45°
- ▶ Do wszystkich materiałów i kształtów



il.:BTS 151



il.:BTS 150



il.:BTS 250

Dane techniczne	BTS 150	BTS 151	BTS 250
Numer artykułu	5904150	5903151	5904250
Taśma szlifierska	915 x 100 mm	915 x 100 mm	1220 x 150 mm
Średnica talerza	150 mm	150 mm	250 mm
Wymiar stołu	150 x 230 mm	226 x 160 mm	360 x 200 mm
Obroty	2.850 obr/min	2.980 obr/min	1.440 obr/min
Moc silnika 50 Hz	400 W / 230 V	370 W / 230 V	800 W / 230 V
Wymiary	560 x 270 x 300 mm	460 x 360 x 280 mm	720 x 410 x 440 mm
Waga	17 kg	16,5 kg	47 kg

BTS 150 i BTS 151

Pasy ściernie (915 x 100 mm)	Op.
Ziarno 60	5911006 10
Ziarno 80	5911008 10
Ziarno 100	5911010 10
Ziarno 120	5911012 10
Ziarno 150	5911015 10

Krażki ściernie na rzep

Ziarno 40 Rzep	5911504 10
Ziarno 60 Rzep	5911506 10
Ziarno 80 Rzep	5911508 10
Ziarno 100 Rzep	5911510 10
Ziarno 120 Rzep	5911512 10
Ziarno 150 Rzep	5911515 10
Ziarno 180 Rzep	5911518 10
Podstawa BTS 250	5914250 1

Ogranicznik kątowny

BTS 250	5910814 1
---------	-----------

Pasy ściernie BTS 250 (1.220 x 150 mm)

Ziarno 60	5911206 5
Ziarno 80	5911208 5
Ziarno 100	5911210 5
Ziarno 120	5911212 5
Ziarno 150	5911215 5
Ziarno 180	5911218 5

Krażki ściernie na rzep BTS 250

Ziarno 60 Rzep	5912506 10
Ziarno 80 Rzep	5912508 10
Ziarno 100 Rzep	5912510 10
Ziarno 120 Rzep	5912512 10
Ziarno 150 Rzep	5912515 10

HOLZKRAFT TS 301 / BTS 200 – Szlifierki taśmowe i talerzowe.

- ▶ Kompaktowa szlifierka do elementów prostych oraz krzywoliniowych.
- ▶ Regulowane pod kątem stoły robocze od -15° do +45°
- ▶ W standardzie z przykładnicą kątową do stosowania na obu stołach roboczych, regulowaną od -30° do +30°
- ▶ Z wyłącznikiem awaryjnym
- ▶ Pokrycie grafitowe pod taśmą szlifierską dla dłuższej żywotności papieru.
- ▶ Cechy specyficzne BTS 200
- ▶ Agregat z pasem szlifierskim regulowany 0° – 90°
- ▶ Prosta i szybka wymiana pasa za pomocą dźwigni odblokowującej.
- ▶ Prosta regulacja taśmy za pomocą śruby radełkowej.
- ▶ Gumowany wałek napędowy zapobiega ślizganiu taśmy szlifierskiej



TS 301
Z przykładnicą kątową
i 1 x tarczą szlifierską K 80



BTS 200

Dane techniczne	TS 301 5904300	BTS 200 5902200
Numer artykułu	5904300	5902200
Średnica talerza szlifierskiego	305 mm	305 mm
Wymiary taśmy szlifierskiej	-	152 x 1219
Prędkość taśmy	-	12 m/s
Stół roboczy z żeliwa szarego	-	315 x 155 mm
Stół roboczy z aluminium	390 x 230 mm	400 x 225 mm
Przechył stołu roboczego	-15° - 0° - +45°	-15° - 0° - +45°
Średnica króćca odciągowego	1 x Ø 63 mm	2 x Ø 63 mm
Moc silnika 50 Hz	750 W / 230 V	1100 W / 230 V
Wymiary w mm	550 x 420 x 420	830 x 620 x 1340
Waga	28 kg	53 kg



**Blacha oddzielająca do wymiany tarczy szlifierskiej
Do prostego montażu i demontażu tarcz szlifierskich z
rzepami na szlifierkach taśmowych i talerzowych
nr art. 5900301**

Akcesoria	Nr art.	Op.
Taśmy szlifierskie BTS 200		
1219 x 150 K 60	5911206	(5 szt.)
1219 x 150 K 80	5911208	(5 szt.)
1219 x 150 K 100	5911210	(5 szt.)
1219 x 150 K 120	5911212	(5 szt.)
1219 x 150 K 150	5911215	(5 szt.)
1219 x 150 K 180	5911218	(5 szt.)

Zestaw taśm szlifierskich BTS 200

Po 10 szt. K80, 100, 120	5911230	
Tarcze szlifierskie BTS 200 / TS 301		
Ø 300 K 60 Rzep	5913106	(5 szt.)
Ø 300 K 80 Rzep	5913108	(5 szt.)
Ø 300 K 100 Rzep	5913110	(5 szt.)
Ø 300 K 120 Rzep	5913112	(5 szt.)
Ø 300 K 150 Rzep	5913115	(5 szt.)
Ø 305 mm Rzep do montażu tarczy z papierem	3357801	(1 szt.)