

OPTIdrill[®] D 17Pro / D 23Pro / D 26Pro / D 33Pro

Wiertarki stołowe i kolumnowe z napędem pasowym.

- Cyfrowy wyświetlacz głębokości wiercenia oraz prędkości obrotowej
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0,02 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Ogranicznik głębokości wiercenia

Od D 23 Pro 400V

- Paski wysokiej jakości GATES
- Obróty lewo/prawo

D 33Pro

- Maszynowa podstawa z rowkami, uźebrowana od spodu

ZAKRES DOSTAWY:

- Uchwyt szybkoomocujący 1 – 16 mm
- Stożek Morse'a
- Kamienie teowe



Rys.: D 17Pro



Rys.: D 23Pro



Rys.: D 26Pro



Rys.: D 33Pro

Dane maszyny	D 17Pro	D 23Pro 230V	D 23Pro 400V	D 26Pro	D 33Pro
Numer artykułu	3003010	3003015	3003020	3003030	3003040
Moc silnika / Napięcie elektr.	500 W / 230 V	750 W / 230 V	750 W / 400 V	750 W / 400 V	1,1 kW / 400 V
Średnica wiercenia w stali	Ø 16 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali	Ø 12 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Mocowanie wrzeciona	MK 2	MK 2	MK 2	MK 3	MK 4
Odl. wrzeciona - kolumna / stolik / podstawa	152 / 325 / 530 mm	180 / 425 / 618 mm		210 / 720 / 1230 mm	254 / 695 / 1180 mm
Wysuw pinoli	65 mm	80 mm		85 mm	120 mm
Obróty wrzeciona / Liczba stopni	680 - 2.700 obr./min / 5	200 - 2.440 obr./min / 12		200 - 2.440 obr./min / 12	120 - 1.810 obr./min / 9
Długość x szerokość stołu / Rowki „T”	235 x 220 / 12 mm	280 x 245 / 12 mm		330 x 290 / 14 mm	475 x 425 / 14 mm
Przechył / Obrót stołu rob.	± 45° / 360°	± 45° / 360°		± 45° / 360°	± 45° / 360°
Wymiary (dł x szer. x wys.)	565 x 275 x 840 mm	615 x 330 x 1 015 mm		670 x 355 x 1 640 mm	755 x 440 x 1 705 mm
Waga	41,5 kg	63,5 kg		85 kg	137 kg

DX 13V / 15V- Wiertarka z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej.

- Znakomite przenoszenie mocy za pośrednictwem kół aluminiowych
- Awaryjny wyłącznik zatrzymania pracy urządzenia
- Wrzeciennik osadzony w precyzyjnych łożyskach kulkowych
- Uchwyt do wysuwu tulei z regulowanym mikrowyłącznikiem
- Klawiatura membranowa z wyświetlaczem LED o wysokim kontraście świecenia
- Foliowane przełączniki pulpitu, wodoodporne, łatwe do czyszczenia

DX 13V

- Głowica wiertarska z regulacją wysokości

DX 15V

- Regulacja wysokości stołu wiertniczego przez stojak
- Mocowanie MK

ZAKRES DOSTAWY:

- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 1 – 13 mm



Zdj.: DX 13V



Zdj.: DX 15V

Dane techniczne	DX 13V	DX 15V
Numer artykułu	3020150	3020155
Napięcie	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Moc silnika	0,85 kW	
Średnica wiercenia w stali	Ø 13 mm	Ø 15 mm
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 11 mm	Ø 12 mm
Wrzeciono	końcówka wrzeciona B 16	stożek MK 2
Odl. wrzeciona - kolumna / stolik / podstawa	235 / - / 297 mm	235 / 355 / 385 mm
Wysuw tulei	60 mm	
Zakres prędkości obrotowych	100 - 3.000 obr./min	
Zmiana prędkości	elektroniczna	
Wymiary stołu / T-rowki	- 290 x 290 mm / 10 mm	
Średnica kolumny	Ø 60 mm	
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.	517 x 325 x 895 mm	481 x 475 x 980 mm
Waga	51 kg	66 kg

PODSTAWA (OPCJA)

- Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 420 x 340 x 800 mm
- Numer artykułu 3353000

