

## HOLZSTAR Szlifierka trzpieniowa z oscylacją OSS 100

### Do szlifowania krzywizn, promieni wewnętrznych i zewnętrznych.

- ▶ Mocny silnik o mocy 450 W.
- ▶ Niewielka i lekka konstrukcja umożliwia łatwy transport i przechowywanie.
- ▶ Zwiększona żywotność tulei szlifującej oraz gładka powierzchnia dzięki oscylacji.
- ▶ Wysoka precyzja i stabilność dzięki solidnemu stolikowi wykonanemu z żeliwa szarego.
- ▶ Bezpieczna i czysta praca dzięki zastosowaniu zintegrowanego przyłącza do odcięcia, które

eliminuje uciążliwe gromadzenie się pyłów.  
▶ Półki w korpusie umożliwiają wygodne przechowywanie akcesoriów i narzędzi montażowych.

| Dane techniczne            | OSS 100                   |
|----------------------------|---------------------------|
| Numer artykułu             | 5903500                   |
| Średnica wrzeciona         | 12,7 mm                   |
| Liczba oscylacji na minutę | 58 min <sup>-1</sup>      |
| Skok oscylacji             | 16 mm                     |
| Średnica tulejek           | 13, 19, 26, 38, 51, 76 mm |
| Prędkość obrotowa          | 2.000 min <sup>-1</sup>   |
| Średnica króćca odcięcia   | 38 mm                     |
| Wymiary stolika roboczego  | 370 x 295 mm              |
| Moc silnika                | 450 W                     |
| Napięcie elektryczne       | 230 V / 50 Hz             |
| Waga                       | 14 kg                     |
| Wymiary (Dł x Sz x W)      | 390 x 330 x 450 mm        |



#### Zakres dostawy:

- > 6 tulejek szlifujących K80, Ø 13/19/26/38/51/76
- > 5 gumowanych wałków szlifierskich, długość 115 mm, Ø 19/26/38/51/76 mm
- > 6 wkładek dystansowych do stołu Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- > 3 podkładki wrzeciona, Ø 16/20/35 mm
- > Narzędzia montażowe

## HOLZSTAR Szlifierka taśmowa i trzpieniowa z oscylacją OBSS 100. Do szlifowania małych promieni wewnętrznych i zewnętrznych, jak również prostych krawędzi czy większych krzywizn.

- ▶ Szybka wymiana pasa szlifującego na trzpień bez dodatkowych narzędzi.
- ▶ Mocny silnik o mocy 450 W.
- ▶ Zwiększona żywotność taśmy szlifującej oraz gładka powierzchnia dzięki oscylacji.
- ▶ Beztropniowo regulowany stół od 0° - 45°.

Dodatkowo szablon z otworami przy 0°, 15°, 22,5°, 30° i 45°  
▶ Półki w korpusie umożliwiają wygodne przechowywanie akcesoriów i narzędzi.

| Dane techniczne              | OBSS 100                |
|------------------------------|-------------------------|
| Numer artykułu               | 5903501                 |
| Wymiary taśmy szlifującej    | 610 x 100 mm            |
| Powierzchnia szlifowania     | 220 x 100 mm            |
| Prędkość taśmy               | 8 m/s                   |
| Średnica wrzeciona           | 12,7 mm                 |
| Skok oscylacji               | 16 mm                   |
| Liczba oscylacji na minutę   | 58 min <sup>-1</sup>    |
| Średnica wrzeciona           | 13, 19, 26, 38, 51 mm   |
| Prędkość obrotowa            | 2.000 min <sup>-1</sup> |
| Średnica króćca odcięcia     | 38 mm                   |
| Wymiary stolika roboczego    | 430 x 410 mm            |
| Moc silnika                  | 450 W                   |
| Napięcie elektryczne         | 230 V / 50 Hz           |
| Waga                         | 12 kg                   |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) | 530 x 480 x 480 mm      |



#### Zakres dostawy:

- > 5 tulejek szlifujących K80, Ø 13/19/26/38/51 mm
- > 4 gumowane wałki szlifierskie o długości 115 mm, Ø 19/26/38/51 mm
- > 5 wkładek dystansowych do stołu, Ø 13/19/26/38/51 mm
- > 3 Podkładki wrzeciona, Ø16/22/44 mm
- > Osłona taśmy szlifierskiej
- > Pokrywa do mocowania taśmy szlifierskiej
- > Narzędzia montażowe

### Akcesoria do OSS 100/OBSS 100

| Akcesoria                  | OSS 100 | OBSS 100 | Op | Nr art. | Akcesoria  | OSS 100 | OBSS 100 | Op | Nr art. | Akcesoria  | OSS 100 | OBSS 100 | Op | Nr art. |
|----------------------------|---------|----------|----|---------|------------|---------|----------|----|---------|------------|---------|----------|----|---------|
| Wałek gumowany             |         |          |    |         | Ø13mm K100 | ●       | ●        | 3  | 5913710 | Ø38mm K120 | ●       | ●        | 3  | 5913723 |
| Ø19mm                      | ●       | ●        |    | 5913519 | Ø13mm K120 | ●       | ●        | 3  | 5913720 | Ø38mm K240 | ●       | ●        | 3  | 5913733 |
| Ø26mm                      | ●       | ●        |    | 5913526 | Ø13mm K240 | ●       | ●        | 3  | 5913730 | Ø51mm K80  | ●       | ●        | 3  | 5913704 |
| Ø38mm                      | ●       | ●        |    | 5913538 | Ø19mm K80  | ●       | ●        | 3  | 5913701 | Ø51mm K100 | ●       | ●        | 3  | 5913714 |
| Ø51mm                      | ●       | ●        |    | 5913551 | Ø19mm K100 | ●       | ●        | 3  | 5913711 | Ø51mm K120 | ●       | ●        | 3  | 5913724 |
| Ø76mm                      | ●       |          |    | 5913576 | Ø19mm K120 | ●       | ●        | 3  | 5913721 | Ø51mm K240 | ●       | ●        | 3  | 5913734 |
| Zestaw wkładek do stołu    | ●       | ●        |    | 5913500 | Ø19mm K240 | ●       | ●        | 3  | 5913731 | Ø76mm K80  | ●       | ●        | 3  | 5913705 |
| Ø13/19/26/38/51/76 mm      |         |          |    |         | Ø26mm K80  | ●       | ●        | 3  | 5913702 | Ø76mm K100 | ●       | ●        | 3  | 5913715 |
| Zestaw tarcz wrzecionowych | ●       | ●        |    | 5913501 | Ø26mm K100 | ●       | ●        | 3  | 5913712 | Ø76mm K120 | ●       | ●        | 3  | 5913725 |
| Ø16/20/35 mm               |         |          |    |         | Ø26mm K120 | ●       | ●        | 3  | 5913722 | Ø76mm K240 | ●       | ●        | 3  | 5913735 |
| Zestaw tulei szlifierskich |         |          |    |         | Ø26mm K240 | ●       | ●        | 3  | 5913732 |            |         |          |    |         |
| Ø13mm K80                  | ●       | ●        | 3  | 5913700 | Ø38mm K80  | ●       | ●        | 3  | 5913703 |            |         |          |    |         |
|                            |         |          |    |         | Ø38mm K100 | ●       | ●        | 3  | 5913713 |            |         |          |    |         |

| Taśma szlifierska OBSS 100 | Op | Nr art. |
|----------------------------|----|---------|
| 610 x 100 mm K80           | 10 | 5913608 |
| 610 x 100 mm K100          | 10 | 5913610 |
| 610 x 100 mm K120          | 10 | 5913612 |
| 610 x 100 mm K240          | 10 | 5913624 |