

## GH 10T / GH 15T - Ostrzarka do wiertel.

- ▶ Szybkie, łatwe i precyzyjne ostrzenie wiertel bez konieczności posiadania wiedzy lub doświadczenia w tym zakresie
- ▶ Łatwa do przenoszenia
- ▶ Diamentowy kamień szlifierski o długiej żywotności do perfekcyjnego wykończenia

- ▶ W pełni wyposażona w zestaw uchwytów mocujących ER20 DIN 6499



Zdj.: GH10T



Zdj.: GH15T

### ZAKRES DOSTAWY GH 10T:

- 11 szt zaciskis ER 20 rozmiar  $\varnothing$  2 do  $\varnothing$  13 mm

### ZAKRES DOSTAWY GH 15T:

- 6 szt tuleje zaciskowe ER 20 rozmiar  $\varnothing$  3 do  $\varnothing$  8 mm
- 22 szt tulej zaciskowe ER 40 rozmiar  $\varnothing$  8 do  $\varnothing$  30 mm



Tu znajdziesz video prezentację naszej ostrzałki do wiertel GH 15T

| Dane techniczne  | GH 10T                                   | GH 15T                                   |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 3100110                                  | 3100115                                  |
| Napięcie         | 230 V / 1Ph ~50 Hz                       | 230 V / 1Ph ~50 Hz                       |
| Moc silnika      | 180 W                                    | 450 W                                    |
| Obroty           | 5.300 min <sup>-1</sup>                  | 5.000 min <sup>-1</sup>                  |
| Kąt ostrzenia    | 90° - 135°                               | 90° - 145°                               |
| Średnice wiertel | $\varnothing$ 3 mm - $\varnothing$ 13 mm | $\varnothing$ 3 mm - $\varnothing$ 30 mm |
| Wymiary          | 310 x 180 x 190 mm                       | 450 x 240 x 270 mm                       |
| Waga netto       | 9,5 kg                                   | 33 kg                                    |

| Akcesoria                                                                                                                        | Nr art. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>GH10T</b>                                                                                                                     |         |
| Wymienna tarcza szlifierska z dodatkiem krystalicznego azotku baru<br>Granulacja 170-200<br>Przeznaczenie: Stal szybko tnąca HSS | 3100126 |
| Wymienna tarcza szlifierska diamentowa<br>Granulacja 150<br>Przeznaczenie: Węglik (HM)                                           | 3100131 |
| <b>GH15T</b>                                                                                                                     |         |
| Wymienna tarcza szlifierska z dodatkiem krystalicznego azotku baru<br>Granulacja 170-200<br>Przeznaczenie: Stal szybko tnąca HSS | 3100127 |
| Wymienna tarcza szlifierska diamentowa<br>Granulacja 150<br>Przeznaczenie: Węglik (HM)                                           | 3100132 |

## GH 20T - Uniwersalna szlifierka do ostrzenia narzędzi o różnej geometrii.

- ▶ Do szlifowania stempli, wiertel krętych, elektrod, noży tokarskich, kłóc centrujących itp.
- ▶ Wysoka precyzja dzięki wytrzymałemu korpusowi maszyny i wolnego od drgań wrzeciona które zapewnia precyzyjne szlifowanie
- ▶ Prosta nastawa urządzenia oraz obsługa
- ▶ Głowica indeksowana z 24 pozycjami
- ▶ Regulowany mechanizm obciążający



Tutaj można znaleźć prezentację wideo naszej szlifierki do wiertel Optimum GH 20T



### Wypożyczenie standardowe



- GH20TB: tuleje zaciskowe Typ 355E Szer.=28 mm Dł. = 123mm; 35° DIN 6341
- GH20T: tuleje zaciskowe Typ 385E Szer.=28mm Dł. = 89mm; 20° DIN6341
- Rozmiary: 4/ 6 / 8 / 10 / 12 mm



- Korundowy: kamień szlifierski  $\varnothing$  100 x 50 x  $\varnothing$  20 mm
- Diamentowy: kamień szlifierski  $\varnothing$  100 x 50 x  $\varnothing$  20 mm



- Urządzenie do ostrzenia frezów trzpieniowych do  $\varnothing$  12 mm



- Przyrząd do ostrzenia wiertel do  $\varnothing$  12 mm



- Przyrząd do ostrzenia noży tokarskich do 21 x 21 mm



- Narzędzia do obsługi

| Dane techniczne                    | GH 20T                  |
|------------------------------------|-------------------------|
| Numer artykułu                     | 3100125                 |
| Napięcie elektryczne               | 400 V / 3Ph ~50 Hz      |
| Moc silnika                        | 370 W                   |
| Obroty tarczy szlifierskiej        | 5.000 min <sup>-1</sup> |
| Regulacja uchwytu narzędziowego    | 18 mm                   |
| Przesuw uchwytu narzędziowego      | 140 mm                  |
| Precyzyjna regulacja osi wzdłużnej | 6 mm                    |
| Regulowany kąt w pionie            | 0 - 40°                 |
| Regulowany kąt poziomy             | 0 - 180°                |
| Zakres mocowania tulei zaciskowych | $\varnothing$ 1 - 16 mm |
| Typ uchwytu zaciskowego            | 385E (5C), DIN 6341     |
| Wymiary Dł. x Szer. x Wys.         | 350 x 450 x 350 mm      |
| Waga                               | 45 kg                   |



Zdj.: Korund



Zdj.: Diament

### Ściernice szlufujące

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Korund granulacja 80   | 3100128 |
| Diament granulacja 150 | 3100129 |