

BTS 51 – Kombinowana szlifierka taśmowa i talerzowa z wychylnym ramieniem szlifującym.

- ▶ Precyzyjna regulacja równoległości biegu taśmy
- ▶ 2 stoły szlifierskie, wychylane za pomocą dźwigni zaciskowej
- ▶ Seryjnie z taśmą szlifierską (K80) i talerzem szlifierskim (K80)
- ▶ Wydajny silnik



Akcesoria	Art.-Nr.	Op
Taśma szlifierska		
1000x50 mm K40	3721004	10
1000x50 mm K60	3721006	10
1000x50 mm K80	3721008	10
1000x50 mm K100	3721010	10
Krażek szlifierski na rzep		
Ø 150 mm K40	5911504	10
Ø 150 mm K60	5911506	10
Ø 150 mm K80	5911508	10
Ø 150 mm K100	5911510	10
Ø 150 mm K120	5911512	10
Ø 150 mm K150	5911515	10
Ø 150 mm K180	5911518	10

Dane techniczne	BTS 51
Numer artykułu	3700051
Wymiary taśmy szlifierskiej	50 x 1000 mm
Ø talerza szlifierskiego	150 mm
Szybkość taśmy	22 m/sek.
Moc silnika	750 W / 230
Wymiary w mm	375 x 230 x 620
Waga	20 kg

BEG 250 – Uniwersalne szlifierki szczotkowe, seria S wyposażona w system odpylający.


- ▶ Seryjnie z falowaną szczotką okrągłą (250 x 40 x 24mm z drutem Ø 0,5mm) do obróbki stali
- ▶ Z przestawianym pryzmatycznym podparciem obrabianego przedmiotu
- ▶ Duża tarcza ochronna zabezpieczająca przed iskrami i wyrzucanymi wiórami
- ▶ Wersja S-z jednostką odsysającą pył




BEG 250



BEG 250 S



▶ Duża osłona bezpieczeństwa



▶ Z regulowaną pryzmatyczną podporą detalu

Dane techniczne	BEG 250	BEG 250 S
Numer artykułu	3730250	3730251
Wymiary szczotek	Ø 250 x 40 mm	Ø 250 x 40 mm
Mocowanie szczotek	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Prędkość szczotek	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Moc silnika 50 Hz	2,2 kW / 400V	2,2 kW / 400V
Moc odciagu	-	8,5 m ³ /mw
Wymiar w mm	420 x 500 x 1120	440 x 600 x 1120
Waga	50 kg	60 kg

Akcesoria	Nr art.
Szczotka okrągła 250 x 30mm Ø drutu 0,2mm do stali	3730260
Szczotka okrągła 250 x 30mm Ø drutu 0,3mm do stali	3730261
Szczotka okrągła 250 x 30mm Ø drutu 0,2mm do stali szlachetnej	3730264
Szczotka okrągła 250 x 30mm Ø drutu 0,3mm do stali szlachetnej	3730265
Wymienny worek filtrowy (BEG 250 S)	3722150