

BKS 500 – Wytrzymała piła tarczowa do codziennego użytku w ekstremalnych warunkach budowlanych.

- ▶ Optymalne bezpieczeństwo użytkownika poprzez wahadłową osłonę bezpieczeństwa
- ▶ Przeźroczysta osłona dla optymalnej widoczności linii cięcia.
- ▶ Regulowana pod kątem przykładnica do cięcia poprzecznego z prowadzeniem liniowym z użyciem bezobsługowych łożysk ślizgowych
- ▶ Aluminiowy linał równoległy umożliwiający cięcie, obrznięcie, fazowanie pod kątem
- ▶ Rozkładane przedłużenie stołu

Wyposażenie

- ▶ Przeźroczysta, wahadłowa osłona bezpieczeństwa.
- ▶ Stabilna składana konstrukcja podstawy o przekroju okrągłym.
- ▶ Ocynkowana i malowana proszkowo rama.
- ▶ Składana przykładnica do cięcia poprzecznego z regulacją kątową.
- ▶ Linał, prowadnica równoległa aluminiowa.
- ▶ Składane przedłużenie stołu roboczego (800 x 400 mm)

Zawartość przesyłki BKS 500:

Tarcza piły HM Ø500mm Z44
Popychacz
Uchwyt
Narzędzie do wymiany piły

Dane techniczne

Numer artykułu	BKS 500
Nr art.	574 0500
Ø tarczy tnącej	500 mm
Maks. wysokość cięcia	150 mm
Szerokość cięcia równoległego (z linałem)	370 mm
Głębokość cięcia poprzecznego z przykładnicą	250 mm
Prędkość obrotowa tarczy	2 800 min ⁻¹
Moc silnika / Napięcie	3,3 kW / 400V / 50 Hz
Ø króćca odsysającego	50 mm / 95 mm
Wymiary stołu (dł. x szer.)	1000 x 660 mm
Wysokość robocza	850 mm
Klasa ochrony silnika napędowego	IP 54
Wymiar (dł.x szer. x wys.)	1870 x 810 x 1170 mm
Waga	110 kg

Akcesoria

Akcesoria	Nr art.
Tarcza piły HM Ø500mm Z44	5740505



Składane przedłużenie stołu
800 x 400 mm

Wahadłowy osłona tarczy spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa

BKS 501 – Pilarka budowlana

Nowość

- ▶ Przeźroczysta osłona górna tarczy piły umożliwia bezpieczne użytkowanie oraz widok linii cięcia
- ▶ Regulowana pod kątem przykładnica do cięcia poprzecznego z prowadzeniem liniowym z użyciem bezobsługowych łożysk ślizgowych
- ▶ Aluminiowa przykładnica cięcia równoległego z wysoką płaszczyzną styku umożliwia przycinanie desek, cięcie rozdzielające, fazowanie itp.
- ▶ Składane przedłużenie stołu roboczego do cięcia długich elementów
- ▶ Łatwe transportowanie dzięki uchwytom oraz kółkom prowadzącym

Wyposażenie:

- ▶ Przeźroczysta wahadłowa osłona tarczy
- ▶ Przesuwana przykładnica poprzeczna z regulacją kąta
- ▶ Aluminiowa przykładnica cięcia równoległego z wysoką płaszczyzną styku
- ▶ Składane przedłużenie stołu (800 x 400 mm)
- ▶ Duże uchwyty transportowe
- ▶ Przełącznik faz
- ▶ Prowadnicę do przykładnicy równoległej oraz zestaw narzędzi montażowych



Wahadłowa osłona tarczy piły

- ▶ Przeźroczysta osłona górna tarczy piły umożliwia bezpieczne użytkowanie oraz widok linii cięcia



W dostawie BKS 501:

1x Tarcza piły 500x30x4 Z44
Popychacz
Uchwyt transportowy
Wahadłowa osłona tarczy
Narzędzia do wymiany tarczy
Składane przedłużenie stołu

Dane techniczne

Numer artykułu	BKS 501
Maks. wysokość cięcia przy 90°	mm 150
Średnica tarczy piły	mm 500
Prędkość obrotowa	obr./min 2800
Wymiary stołu roboczego	mm 1000 x 660
Wysokość stołu roboczego	mm 850
Moc wejściowa	kW 4,2
Przyłącze elektryczne	V 400
Częstotliwość	Hz 50
Średnica króćca odciągowego	mm 95
Średnica króćca odciągowego na osłonie	mm 50
Wymiary (Dł x Sz x Wys)	mm 1870 x 810 x 1170
Waga	kg 103

Akcesoria

HM-Tarcza piły Ø500mm Z44

Art.-Nr.

5740505
