

Pilarki taśmowe serii HBS - Niezawodne piły taśmowe do precyzyjnej pracy.

- ▶ Do cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych i metalach nieżelaznych
- ▶ Żeliwny stół roboczy mocowany na kołkach pochylany bezstopniowo w zakresie 0-45°
- ▶ Koła zamachowe z odlewane aluminium ze specjalną powłoką
- ▶ Lampa LED
- ▶ Precyzyjne prowadzenie dzięki 3-rolkowym prowadnikom powyżej i poniżej stołu

- ▶ Aluminiowy liniał przykładnicy z zaciskiem mimośrodowym. Precyzyjne ustawianie dzięki zastosowaniu podziałki milimetrowej z lupą. (za wyjątkiem HBS 231-1)
- ▶ Dwie regulowane prędkości taśmy (za wyjątkiem HBS 231-1)



Dane techniczne		HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2
Numer artykułu		5902423	5902426	5902432	5902436
Maks. wysokość cięcia 90°	mm	90	152	165	225
Maks. wysokość cięcia 45°	mm	50	95	105	145
Maks. szer. cięcia z przykładnicą	mm	125	145	225	255
Maks. szer. cięcia bez przykładnicy	mm	228	245	305	340
Taśma piły					
Prędkość	m/min	635	400 / 800	370 / 800	
Długość; Szerokość; Grubość	mm	1575x6,35x0,35	1826x10x0,35	2240x12,7x0,5	2560x12,7x0,5
Stół roboczy					
Dł. x szer. stołu roboczego	mm	300 x 300	360 x 320	480 x 390	545 x 515
Wysokość robocza	mm	405	935	1000	1020
Przechył	°			0 – 45	
Moc znamionowa / Przyłącze elektr.	W	300 W / 230V	375 W / 230V	750 W / 230V	1100 W / 230V
Przyłącze odciągowe	mm	53		100	
Wymiary (Dł x szer x wys)	mm	490 x 420 x 835	680x520x1435	780x600x1600	870x690x1715
Waga	kg	20	34	51	76

Akcesoria dodatkowe	Nr. art.
① Urządzenie do cięcia po okręgu	5912426



HOLZSTAR taśmy do pił wysoka jakość w dobrej cenie!

Taśmy tnące do HBS 231-1	Nr art.	Op.	Taśmy tnące do HBS 321-2		Taśmy tnące do HBS 361-2	
1575 x 6 x 0,36 mm 14 ZpZ	5160010	1	1826 x 12 x 0,5 mm 4 ZpZ	5160022	2560 x 6 x 0,6 mm 6 ZpZ	5160040
1575 x 6 x 0,5 mm 6 ZpZ	5160011	1	2240 x 6 x 0,6 mm 6 ZpZ	5160030	2560 x 10 x 0,5 mm 6 ZpZ	5160041
1575 x 10 x 0,5 mm 4 ZpZ	5160012	1	2240 x 10 x 0,5 mm 6 ZpZ	5160031	2560 x 16 x 0,5 mm 4 ZpZ	5160042
Taśmy tnące do HBS 261-2			2240 x 16 x 0,5 mm 4 ZpZ	5160032	2560 x 25 x 0,5 mm 4 ZpZ	5160043
1826 x 6 x 0,6 mm 14 ZpZ	5160020	1	2240 x 20 x 0,5 mm 4 ZpZ	5160033		