

OPTIdrill[®] DM 35 / DM 50 / DM 35PF

Wysokiej klasy magnetyczne wiertarki rdzeniowe do wszechstronnego zastosowania.

DM 35PF z automatycznym wysuwem pinoli oraz powrotem



- ▶ Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiemu i głęboko osadzonemu przewodnikowi w kształcie jaskółczego ogona
- ▶ Urządzenia są uziemione i podwójnie izolowane, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach np. placach budowy
- ▶ Duża siła przyciągania magnetycznego
- ▶ Zabezpieczenie przeciążeniowe urządzenia
- ▶ Miękki rozruch chroni silnik i przedłuża jego żywotność
- ▶ Automatyczne wewnętrzne smarowanie, chłodziwo podawane jest bezpośrednio do oprawki narzędzia na końcówkę wiertła rdzeniowego
- ▶ Wysoka jakość konstrukcji
- ▶ Konwersja od wiercenia rdzeniowego do pełnego wiercenia w zaledwie kilku krokach

- ▶ Wewnętrzna funkcja samosmarowania przekładni zapewnia dłuższą żywotność mechanizmów.
- ▶ Podstawa magnetyczna ma konstrukcję odporną na zużycie, aby przedłużyć żywotność podstawy magnetycznej a tym samym maksymalną siłę przyciągania magnetycznego
- ▶ Wymagana grubość materiału min. 10 mm

DM 35PF

- ▶ Automatyczny posuw tulei wrzeciona
- ▶ Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski w standardowej dostawie



Rys.: Wiertarka z opcjonalnymi akcesoriami

Zakres dostawy

- ▶ Zbiornik płynu chłodzącego
- ▶ Pas bezpieczeństwa
- ▶ Narzędzie obsługowe
- ▶ Praktyczny futerał z tworzywa



Rys.: Wiertarka z opcjonalnymi akcesoriami

Zakres dostawy

- ▶ Zbiornik płynu chłodzącego
- ▶ Pas bezpieczeństwa
- ▶ Narzędzie obsługowe
- ▶ Praktyczny futerał z tworzywa



Rys.: Wiertarka z opcjonalnymi akcesoriami

Zakres dostawy

- ▶ Zbiornik płynu chłodzącego
- ▶ Pas bezpieczeństwa
- ▶ Narzędzie obsługowe
- ▶ Uchwyt szybkomocujący Weldon
- ▶ Praktyczna metalowa obudowa transportowa

DM 35



Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max.	Ø 35 mm
Głębokość max.	35 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max.	Ø 13 mm
----------------	---------

DM 50



Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max.	Ø 50 mm
Głębokość max.	50 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max.	Ø 16 mm
----------------	---------

DM 35PF



Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max.	Ø 35 mm
Głębokość max.	35 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max.	Ø 13 mm
----------------	---------

Dane maszyny	DM 35	DM 50	DM 35PF
Numer artykułu	3071035	3071050	3071435
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1600 W	1700 W	1600 W
Sposób mocowania narzędzi	Bezpośrednio we wrzeciono	Bezpośrednio we wrzeciono	Bezpośrednio we wrzeciono
Uchwyt wiertarski	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"
Chwyt narzędzia	Ø uchwytu Weldon 19 mm	Ø uchwytu Weldon 19 mm	Ø uchwytu Weldon 19 mm
Podstawa magnetyczna	166 x 80 mm	166 x 80 mm	166 x 80 mm
Siła przyciągająca magnesu	13.800 N	14.500 N	16.000 N
Prędkość obrotowa bez obciążenia	900 obr./min.	750 obr./min.	900 obr./min.
Wymiary: dł. x szer. x wys.	255 x 280 x 410 - 470 mm	250 x 220 x 300 - 470 mm	220 x 250 x 380 - 530 mm
Waga	10,5 kg	10,6 kg	18 kg