

HOLZSTAR Wyrówniarko grubościówka serii ADH. Idealne urządzenie dla ambitnego majsterkowicza i hobbisty.

- ▶ Do wyrównywania oraz kalibrowania drewna.
- ▶ Prosta i precyzyjna regulacja zbioru przy struganiu z grubości.
- ▶ Automatyczny posuw elementu.
- ▶ Stalowy, rowkowany wałek posuwowy przedni do równomiernego wciągania drewna
- ▶ Gumowany wałek posuwowy tylni nie niszczy powierzchni podczas strugania z grubości
- ▶ Aluminiowa i anodowana przykładnica wyrówniarki, regulowana pod kątem 90°-45° - mocowana w punktach.
- ▶ Stoły wyrówniarki wykonane z żeliwnego

- odlew
- ▶ Stół grubiarzki z żeliwa szarego.
- ▶ Powierzchnie stołów precyzyjnie szlifowane.
- ▶ Stoły wyrówniarki podnoszone jednocześnie.
- ▶ Przekładana osłona z króćcem odciążowym.




ADH 26C
Przebrojenie do strugania z grubości

ADH 31C



Wbudowane przyłącze odsysające zapewnia dobrą widoczność podczas wyrównywania/strugania.



Regulacja stołu grubościówki poprzez pokrętkę ręczną, skalę i wyświetlacz numeryczny



Przestawienie grubości wióra za pomocą dźwigni obsługowej

Dane techniczne	ADH 26C (230 V)	ADH 26C (400 V)	ADH 31C (230 V)	ADH 31C (400 V)	ADH 41C (400 V)
Numer artykułu	5904026	5904027	5904031	5904032	5904041
Nr art.	5904026	5904027	5904031	5904032	5904041
Wymiary (dt. x sz.) stół wyrówniarki	1 120 x 275 mm	1 120 x 275 mm	1 295 x 325 mm	1 295 x 325 mm	1 640 x 425 mm
Wymiary (dt. x sz.) stół grubościówki	545 x 258 mm	545 x 258 mm	545 x 308 mm	545 x 308 mm	600 x 408 mm
Maks. szerokość struga	258 mm	258 mm	308 mm	308 mm	408 mm
Wysokość robocza	830 mm	830 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Wysokość robocza grubość min./maks.	5 – 225 mm	5 – 225 mm	5 – 225 mm	5 – 225 mm	5 – 225 mm
Maksymalna grubość zbioru	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Średnica wałka strugarki Ø	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Liczba noży strugarskich	3	3	3	3	3
Prędkość obrotowa wału strugarki	5 200 min ⁻¹	5 200 min ⁻¹	5 200 min ⁻¹	5 200 min ⁻¹	5 200 min ⁻¹
Prędkość posuwu	5,5 m/min	5,5 m/min	7 m/min	7 m/min	7 m/min
Moc silnika	1,7 kW	1,7 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW
Przyłącze elektryczne	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Wymiary (dt. x szer. x wys.)	1120x630x960 mm	1 120x630x960 mm	1 300x720x1010 mm	1 300x720x1010 mm	1 620x920x1010 mm
Waga	170 kg	170 kg	210 kg	210 kg	260 kg

Akcesoria do ADH 26C	Nr art.
Zastępczy zestaw noży	5914026

Akcesoria do ADH 31C	Nr art.
Zastępczy zestaw noży	5914031

Akcesoria do ADH 41C	Nr art.
Zastępczy zestaw noży	5914041