

HOLZKRAFT Szlifierka do krawędzi KSO 1500 z przechylnym agregatem szlifującym, oscylacją taśmy.

- ▶ Płynna regulacja agregatu szlifującego w zakresie 0° – 90°.
- ▶ Oscylacja taśmy szlifierskiej – optymalna obróbka i dłuższa żywotność papieru.
- ▶ Szybsza i łatwiejsza wymiana taśmy szlifującej za pomocą systemu szybkiego mocowania
- ▶ Taśma szlifierska z podkładem grafitowym dla większej trwałości taśmy szlifującej.
- ▶ Stół roboczy regulowany na wysokość z rowkiem teowym.
- ▶ Płynna regulacja wysokości stołu za pomocą sprężyn gazowych.
- ▶ W standardzie z 3 gumowym walcami (Ø 38/50/76) do szlifowania elementów krzywoliniowych.



Taśmy szlifierskie KSO 1500		Nr art.	Op.
2270 x 150 mm	K 60	5372306	5 szt.
2270 x 150 mm	K 80	5372308	5 szt.
2270 x 150 mm	K 100	5372310	5 szt.
2270 x 150 mm	K 120	5372312	5 szt.
2270 x 150 mm	K 150	5372315	5 szt.
2270 x 150 mm	K 180	5372318	5 szt.
2270 x 150 mm	K 220	5372322	5 szt.

Komplet taśm szlifierskich z podłożem tkaninowym do KSO 1500

składający się z	
4 x K80, 3 x K100, 3 x K120	5373300

Taśmy szlifierskie z podł. tkaninowym		Nr art.	Op.
2270 x 150 mm	K 60	5373306	5 szt.
2270 x 150 mm	K 80	5373308	5 szt.
2270 x 150 mm	K 100	5373310	5 szt.
2270 x 150 mm	K 120	5373312	5 szt.
2270 x 150 mm	K 150	5373315	5 szt.
2270 x 150 mm	K 180	5373318	5 szt.
2270 x 150 mm	K 220	5373322	5 szt.

Papier na trzpienie do KSO 1500

(wysokość szlifowania: 100 mm)		Nr art.	Op.
- Ø 38	K 60	5373860	10 szt.
- Ø 38	K 80	5373880	10 szt.
- Ø 38	K 100	5373810	10 szt.
- Ø 38	K 120	5373812	10 szt.
- Ø 50	K 60	5375160	10 szt.
- Ø 50	K 80	5375180	10 szt.
- Ø 50	K 100	5375110	10 szt.
- Ø 50	K 120	5375112	10 szt.
- Ø 76	K 60	5377660	10 szt.
- Ø 76	K 80	5377680	10 szt.
- Ø 76	K 100	5377610	10 szt.
- Ø 76	K 120	5377612	10 szt.

Model	KSO 1500
Numer artykułu	5368150
Wymiary taśmy szlifierskiej	2270 x 150 mm
Wymiar powierzchni szlifowania	770 x 150 mm
Prędkość taśmy	16 m/s
Wymiar stołu żeliwnego	680 x 310 mm
Wymiar stołu dodatkowego	260 x 260 mm
Moc silnika 50 Hz	1,5 kW / 400 V
Waga	162 kg
Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.)	1350 x 585 x 1210
Średnica króćca odciągowego	2 x 100 mm

Szlifierka do krawędzi KSO 150 F BASIC – z regulowanym pod kątem agregatem, oscylacją taśmy oraz przykładnicami do szlifowania forniru.

- ▶ Ciężka konstrukcja maszyny gwarantuje stabilność, sztywność i pracę bez wibracji
- ▶ Oscylacja taśmy z osobnym silnikiem gwarantuje lepsze efekty szlifowania
- ▶ Standardowo wyposażona w precyzyjnie regulowane przykładnice do szlifowania forniru (rowkowana od strony podawczej)
- ▶ Szybkie przetwarzanie z szlifowania forniru do szlifowania drewna
- ▶ Stół roboczy regulowany na wysokość umożliwia pełne wykorzystanie taśmy.
- ▶ Podnoszenie stołu roboczego i regulacja przechyłu agregatu za pomocą pokręteł
- ▶ Dodatkowy stolik roboczy do szlifowania promieni
- ▶ Optymalne odprowadzanie wiórów dzięki dwóm króćcom odciągowym
- ▶ Automatyczna kompensacja różnic długości pasa poprzez sprężynowy naciąg



Dane techniczne		KSO 150 F BASIC
Numer artykułu		5363150
Długość taśmy szlifującej	mm	3000 x 150
Prędkość taśmy	m/s	20
Powierzchnia szlifowana	mm	1050 x 220
Przechył agregatu szlifującego	°	0 – 45
Średnica rolki szlifierskiej	mm	100
Średnica rolki napędowej	mm	133
Wymiary stołu roboczego	mm	960 x 352 mm
Regulacja wysokości stołu	mm	210
Wysokość stołu min. / maks.	mm	770 / 980
Wymiary stolika do promieni	mm	330 x 330
Wysokość stołu do promieni	mm	730 / 930
Moc silnika	kW	3
Przyłącze elektryczne	V/Hz	400/50
Średnica króćca odciągu	mm	120
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	mm	1900 x 810 x 1230
Waga	kg	290