

OPTI^{drill}® B 13basic / B 14basic / B 16basic / B17Pro basic

Wiertarka stołowa z napędem pasowym

- ▶ Precyzyjny stół wiertarski, przechył $\pm 45^\circ$
- ▶ Gwarantowana współosiowość nie przekraczająca 0,03 mm, mierzona w osi tulei wrzeciona
- ▶ Ogranicznik głębokości wiercenia
- ▶ Osłona bezpieczeństwa
- ▶ Przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego

B 17Pro Basic

- ▶ Gwarantowana współosiowość poniżej 0,02 mm, mierzona w osi tulei wrzeciona

ZAKRES DOSTAWY:

- ▶ Uchwyt wiertarski z wiercem zębatym oraz kluczkiem (B 13basic)
- ▶ Uchwyt wiertarski samozaciskowy (B 14basic/B 16basic)
- ▶ Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 15,5 mm (B 17Pro basic)
- ▶ Stożek Morse'a
- ▶ Kamienie teowe

Rys.: B 13basic

B 13 basic

Nr art. 3008013

Rys.: B 14basic

B 14 basic

Nr art. 3008014

Rys.: B 16basic

B 16 basic

Nr art. 3008016

Rys.: B 17Pro basic

B 17Pro basic

Nr art. 3003161

Dane maszyny	B 13basic	B 14basic	B 16basic	B 17Pro basic
Moc silnika / Napięcie elektr.	300 W / 230V	350 W / 230V	450 W / 230V	490 W / 230 V
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 15,5 mm	Ø 15,5 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 12 mm
Mocowanie wrzecionie	stały/B16	stały/B16	MK 2	MK 2
Odległość wrzeciona od kolumny	104 mm	104 mm	125 mm	152 mm
Wysuw pinoli	50 mm	50 mm	65 mm	65 mm
Obroty wrzeciona / Liczba stopni	520 - 2 620 obr./min / 5	520 - 2 620 obr./min / 5	660 - 2 500 obr./min / 5	680 - 2 700 obr./min / 5
Wymiary stołu / Rowki „T”	160 x 160 / 14 mm	160 x 160 / 14 mm	200 x 200 / 14 mm	235 x 220 / 12 mm
Przechył / Obrót stołu rob. na kolumnie	$\pm 45^\circ$ / 360°	$\pm 45^\circ$ / 360°	$\pm 45^\circ$ / 360°	$\pm 45^\circ$ / 360°
Wymiary (dł x szer. x wys.)	420 x 220 x 580 mm	420 x 230 x 700 mm	510 x 270 x 820 mm	565 x 275 x 840 mm
Waga	18 kg	20 kg	34 kg	41,5 kg

B 20 / B 25 / B 32 - Wiertarka stołowa, kolumnowa z napędem pasowym

- ▶ Osłona bezpieczeństwa z mikrowyłącznikiem
- ▶ Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0.03 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- ▶ Cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych
- ▶ Ogranicznik głębokości wiercenia
- ▶ Masywna, duża podstawa z rowkami, uźebrowana od spodu
- ▶ Obroty prawo – lewo (modele 400 V)

Rys.: B 20

Rys.: B 25

Rys.: B 32

B 20 230V

Nr art. 3008201

B 20 400V

Nr art. 3008203

B 25

Nr art. 3008253

B 32

Nr art. 3008323

Dane techniczne	B 20	B 25	B 32
Moc silnika / Napięcie elektryczne	550W/ 230V / 400V	550 W / 400V	1,1 kW / 400V
Średnica wiercenia w stali	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 32 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2	MK 3	MK 4
Odległość wrzeciono - kolumna	170 mm	170 mm	225 mm
Odległość wrzeciono - stolik wiertarski	max. 465 mm	max. 760 mm	max. 600 mm
Odległość wrzeciono - podstawa	max. 642 mm	max. 1210 mm	max. 1170 mm
Wielkość stolika wiertarskiego	275 x 275 mm	275 x 275 mm	360 x 360 mm
Wysuw pinoli	80 mm	80 mm	125 mm
Obroty wrzeciona / Liczba stopni	210 - 2.220 obr./min/12	210 - 2.220 obr./min/12	140 - 2.020 obr./min/9
Przechył / Obrót stołu wiert.	$\pm 45^\circ$ / 360°	$\pm 45^\circ$ / 360°	$\pm 45^\circ$ / 360°
Waga	53 kg	60 kg	135 kg