

Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class - z automatycznym czyszczeniem filtra

- ▶ Opracowany do odsysania pyłu np. z twardego drewna, sztukaterii, farb, betonu.
- ▶ Zintegrowane gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- ▶ Dodatkowo z funkcją automatycznego uruchamiania po włączeniu podłączonego elektronarzędzia
- ▶ Kompaktowy i poręczny, idealny do pracy w przemyśle, handlu i na budowach
- ▶ Automatyczne czyszczenie filtra w celu skrócenia czasu przestojów, bez przerw i z wysoką mocą ssania.
- ▶ Elastyczny i giętki wąż ssący wytrzymałe duże obciążenia
- ▶ Przyłącze sprężonego powietrza do korzystania z narzędzi pneumatycznych
- ▶ Regulowany przepływ powietrza dla optymalnego dostosowania do różnych zadań czyszczenia
- ▶ Funkcja nadmuchu
- ▶ Praktyczne uchwyty na akcesoria na urządzeniu - wszystkie nasadki i dysze zawsze pod ręką
- ▶ Zabezpieczenie termiczne silnika



KLASA PYŁU M
nadaje się do oddzielania pyłów o dopuszczalnym poziomie narażenia zawodowego powyżej 0,1 mg/m³, np. pyłu drzewnego, farby, ceramiki.

Akcesoria

	Worek filtrujący Nr artykułu. 7013560
	Filtr powietrza Nr artykułu. 7013563
	Wąż pneumatyczny Nr artykułu. 7013562
	Szczotka podłogowa mokra/sucha Nr artykułu. 7013565
	Wąż antystatyczny Ø 38 / 3 m olejoodporny Nr artykułu. 7013561
	Szczotka okrągła Nr artykułu. 7013566
	Ssawka szczelinowa Nr artykułu. 7013564
	Teleskopowa rura ssąca Nr artykułu. 7013567

Dane techniczne		wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
Nr art.		7001157
Podciśnienie	mbar	220
Przepływ powietrza	l/min	3600
Pojemność zbiornika	l	40
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Średnica węża	mm	32/38
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	82
Długość kabla zasilającego	m	5
Moc wejściowa	kW	1,6
Napięcie zasilania	V/Hz	230 / ~50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	640 x 385 x 575
Waga ok.	kg	17



Zakres dostawy:

- › Ssawka szczelinowa
- › Szczotka do podłóg mokrych/suchych
- › 5 worków filtracyjnych
- › Teleskopowa rura ssąca
- › Szczotka okrągła
- › Wąż antystatyczny Ø 38 / 3 m, olejoodporny
- › Wąż pneumatyczny