

dryCAT 16 L-Class - poręczny i lekki odkurzacz z praktycznym paskiem na ramię.

- ▶ Filtr kartridżowy z dużą powierzchnią filtracyjną i ręcznym czyszczeniem filtra zapewnia stałą siłę ssania
- ▶ Przedłużany wąż ssący 0,5 - 1,5 m
- ▶ Z funkcją dmuchawy do wydmuchiwania szczelin

Nr art. 7002116



Nowość



Zakres dostawy DryCAT 16 L-Class:

- > Wąż Ø 30,5 mm / 0,5 - 1,5 m z przyłączem i uchwytem
- > Flizelinowy worek filtracyjny
- > Filtr ochronny silnika
- > Pasek na ramię
- > ssawka szczelinowa
- > Dysza do tapicerki
- > Okrągła dysza ze szcztotką
- > Reduktor

Dane techniczne	dryCAT 16 L-Class
Typ odkurzacza	suchy
Ilość powietrza	1500 l/min
Podciśnienie	230 mbar
Pojemność zbiornika	6 l
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Schlauchdurchmesser	30,5 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	76,8 dB(A)
Dane elektryczne	
Max. Moc	1,2 kW
Napięcie zasilania	220 - 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Wymiary i waga	
Długość x szerokość x wysokość	240 x 200 x 400 mm
Waga ok.	4,7 kg

Akcesoria

Obudowa
Nr art. 7013150

Wąż z przyłączem
Nr art. 7013151

Worek filtracyjny
Nr art. 7013152

Akcesoria

Filtr powietrza
Nr art. 7013153

Pasek na ramię
Nr art. 7013154

Dysza łącząca
Nr art. 7013155

Akcesoria

Dysza do tapicerki
Nr art. 7013156,

Okrągła dysza ze szcztotką
Nr art. 7013157,

Adapter uniwersalny
Nr art. 7013158

flexCAT 104 – Wygodny i praktyczny odkurzacz plecakowy.

- ▶ Nadaje się szczególnie do czyszczenia w ciasnych pomieszczeniach, takich jak autobusy, pociągi, samoloty, teatry lub sale kinowe
- ▶ Nadaje się do pracy na drabinach (np. wysysanie liści z rynny lub pajęczyn z sufitu)
- ▶ Z wyścielanymi i regulowanymi szelkami, uchwytami na akcesoria i włącznikiem/wyłącznikiem bezpośrednio na pasku
- ▶ Silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ▶ Wąż zasyssający obracany o 360°

Nr art. 7003115



Bez przeciągania ssawki, dzięki czemu możliwe jest wyjątkowo wygodne i elastyczne czyszczenie



Włącznik / wyłącznik bezpośrednio na pasku

Dane techniczne	flexCAT 104
Typ odkurzacza	suchy
Max. Moc	700 W
Ilość powietrza	2 000 l/min
Pojemność zbiornika	4 l
Średnica/długość węża	35 mm/1,5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V / 50 Hz
Podciśnienie	200 mBar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Wymiary (L x B x H)	251 x 226 x 571 mm
Waga	5,8 kg

Akcesoria

Papierowy worek filtra (Op. 10 szt.)
Numer artykułu 7013353

Filtr materiałowy
Numer artykułu 7013354

Filtr powietrza
Numer artykułu 7013365



Zawartość przesyłki:

- > Wąż zasyssający (dł. 1,5 m)
- > Dysza okrągła ze szcztotką
- > Końcówka płaska
- > Rura ssąca z tworzywa sztucznego
- > Papierowy worek filtra
- > Filtr materiałowy
- > Filtr piankowy