

OPTIdrill® B 14basic Wiertarka stołowa z napędem pasowym.

- Precyzyjny stół wiertarski, odchylany o $\pm 45^\circ$
- Gwarantowana współosiowość mniejsza niż 0,03 mm mierzona w tulei wrzeciona wiertarskiego
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Oddzielny przycisk zatrzymania awaryjnego
- Nakrętka z rowkiem teowym do mocowania imadła

Przekładnia pasowa

- Cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych
- Znacznie poprawiona sprawność napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatach pasów napędowych



ZAKRES DOSTAWY :

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 13 mm
- Nakrętki teowe

Dane techniczne	B 14basic
Numer artykułu	3008014
Moc silnika / Napięcie elektryczne	350 W / 230V
Średnica wiercenia w stali	Ø 14 mm
Mocowanie we wrzecionie	stały/B16
Odległość wrzeciono - kolumna	104 mm
Odległość wrzeciono - stolik wiertarski	330 mm
Odległość wrzeciono - podstawa	440 mm
Wielkość stolika wiertarskiego	160 x 160 mm
Wysuw pinoli	50 mm
Obroty wrzeciono / Liczba stopni	520 - 2 620 obr./min / 5
Przechył / Obrót stołu wiert.	$\pm 45^\circ$ / 360°
Waga	20 kg



Rys.: B 14basic



OPTIdrill® B17Pro basic Wiertarka stołowa z napędem pasowym.

B17Pro basic

- Przyjazny dla użytkownika wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z IP 54
- Wysokiej jakości szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- Precyzyjny stół wiertarski, przechył o $\pm 45^\circ$
- Gwarantowana współosiowość poniżej 0,02 mm, mierzona w osi tulei wrzeciona
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona bezpieczeństwa
- Przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego

Przekładnia pasowa

- Cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych
- Znacznie poprawiona sprawność napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatach pasów napędowych



ZAKRES DOSTAWY :

- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 13 mm (B 17Pro basic)
- Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B16
- Nakrętki teowe

Dane techniczne	B 17Pro basic
Numer artykułu	3003161
Moc silnika / Napięcie elektryczne	490 W / 230 V
Średnica wiercenia w stali	Ø 15,5 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Odległość wrzeciono - kolumna	152 mm
Odległość wrzeciono - stolik wiertarski	325 mm
Odległość wrzeciono - podstawa	530 mm
Wielkość stolika wiertarskiego	235 x 220 mm
Wysuw pinoli	65 mm
Obroty wrzeciono / Liczba stopni	680 - 2 700 obr./min / 5
Przechył / Obrót stołu wiert.	$\pm 45^\circ$ / 360°
Waga	41,5 kg



Rys.: B 17Pro basic



Wypożyczenie
opcjonalne

