

OPTIdrill[®] DH 24FT / DH 28FT / DH 28FS Wiertarka stołowa z płynną regulacją obrotów oraz automatycznym wysuwem tulei wrzeciona.

- ▶ Koła aluminiowe
- ▶ Paski klinowe jakości GATES
- ▶ Ogranicznik głębokości wiercenia
- ▶ Precyzyjnie obrabiony stół wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi i okrągłym kanałem wody chłodzącej
- ▶ Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- ▶ Urządzenie do szybkiego napinania paska klinowego
- ▶ Solidna, duża płyta podstawy z rowkami teowymi
- ▶ Zintegrowany ekspeler
- ▶ Urządzenie do napinania paska klinowego

Automatyczny wysuw tulei wrzeciona



- Ogranicznik głębokości wiercenia można ustawić w zakresie 0–85 lub 105 mm. Po osiągnięciu nastawionej głębokości wiercenia, posuw jest automatycznie wyłączany a tuleja wraca do pozycji wyjściowej przez siłę sprężyny powrotnej

Zakres dostawy

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
Stożek Morse'a
Nakrętki teowe



Il.: DH 24FT



Il.: DH 28FS

Dane techniczne	DH 24FT	DH 28FT	DH 28FS
Numer artykułu	3020244	3020260	3020284
Połączenie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika S6-60% pracy	850 W	850 W	850 W
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 24 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm
Średnica ciągłego wiercenia w stali (S235JR)	Ø 20 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2	MK 3	MK 3
Odległość wrzeciona od kolumny / wysuw tulei wrzeciona	164 mm / 85 mm	200 mm / 105 mm	200 mm / 105 mm
Maks. odległość wrzeciona od stłu wiertarskiego	445 mm	540 mm	928 mm
Prędkości wrzeciona / ilość stopni prędkości	350 - 3.000 min ⁻¹ / 6	120 - 3.000 min ⁻¹ / 12	120 - 3.000 min ⁻¹ / 12
Wymiary stołu: dł. x szer. / szerokość rowka teowego	280 x 300 mm / 14 mm	340 x 360 mm / 14 mm	340 x 360 mm / 14 mm
Wymiary urządzenia: długość x szerokość x wysokość	665 x 434 x 998 mm	715 x 455 x 1150 mm	715 x 455 x 1720 mm
Waga netto	92 kg	132 kg	146 kg

B 24HV / B 28HV / B 34HV - Wiertarki stołowe kolumnowe z bezstopniową regulacją prędkości.

- ▶ Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny - bezszczotkowy
- ▶ Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- ▶ Ogranicznik głębokości wiercenia
- ▶ Precyzyjnie wykończony stół wiertarski z ukośnymi biegnącymi rowkami teowymi

Od OPTIdrill B 24HV

- ▶ Przełącznik obrotów wrzeciono prawo/lewo
- ▶ Lampa przestrzeni roboczej
- ▶ Dźwignia wysuwu tulei wykonano ze stali

Od OPTIdrill B 28HV

- ▶ Układ płynu chłodzącego
- ▶ Filtr wiórowy
- ▶ Łatwa wymiana narzędzi dzięki wbudowanemu wybijakowi

Od OPTIdrill B 34HV

- ▶ Wysuw tulei wrzeciona 160 mm
- ▶ Funkcja gwinutowania - tryb pracy "auto"
- ▶ Cyfrowy odczyt głębokości wiercenia



Il.: B 24HV



Il.: B 28HV



Il.: B 34HV

Mocny silnik indukcyjny

- Cicha praca
- Wysoka moc wyjściowa
- Stały moment obrotowy w stałym zakresie prędkości

Zakres dostawy

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm

Dane techniczne	B 24HV	B 28HV	B 34HV
Numer artykułu	3020245	3020285	3020335
Moc silnika / Napięcie elektr.	1,5 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Średnica wiercenia w stali	Ø 24 mm	Ø 28 mm	Ø 34 mm
Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli	MK 2 / 85 mm	MK 3 / 105 mm	MK 4 / 160 mm
Odł. wrzeciona - kolumna / stolik / podstawa	165 / 515 / 590 mm	200 / 860 / 1285 mm	285 / 790 / 1275 mm
Wymiary stołu wiertarskiego	280 x 300 mm	340 x 360 mm	420 x 400 mm
Obroty wrzeciona / Liczba stopni	100 - 5.950 obr./min / 4	35 - 5.600 obr./min / 12	40 - 5.000 obr./min / 9
Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys.	665 x 434 x 998 mm	701 x 474 x 1.755 mm	918 x 595 x 1.930 mm
Waga	96 kg	166 kg	275 kg