

OPTi[®]drill[®] DM 35V / DM 50V

Wysokiej jakości magnetyczne wiertarki rdzeniowe z płynną regulacją prędkości.

- ▶ Wysoka wydajność przy niewielkich rozmiarach i małej wadze
- ▶ Stabilna mosiężna prowadnica wiertła z długim i głęboko osadzonym uchwytem na prowadzeniu w kształcie jaskółczego ogona
- ▶ Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach
- ▶ Automatyczne wewnętrzne smarowanie, chłodziwo podawane jest bezpośrednio do oprawki narzędzia na końcówkę wiertła rdzeniowego

- ▶ Przebrabianie z wiercenia rdzeniowego do pełnego wykonane kilkoma ruchami rąk
- ▶ Wewnętrzna funkcja samosmarowania przekładni zapewniająca dłuższą żywotność mechanizmów
- ▶ Duża siła przyciągania stopy magnetycznej
- ▶ Podstawa magnetyczna ma konstrukcję odporną na zużycie.
- ▶ Wymagana grubość materiału min. 10 mm



▶ Poziomica w DM50V



Rys.: Wiertarka z opcjonalnymi akcesoriami

Zakres dostawy

- ▶ Zbiornik płynu chłodzącego
- ▶ Pas bezpieczeństwa
- ▶ Narzędzie obsługowe
- ▶ Uchwyt szybkowymiętny Weldon
- ▶ Praktyczny futerał z tworzywa



Rys.: Wiertarka z opcjonalnymi akcesoriami

Zakres dostawy

- ▶ Zbiornik płynu chłodzącego
- ▶ Pas bezpieczeństwa
- ▶ Narzędzie obsługowe
- ▶ Uchwyt szybkowymiętny Weldon
- ▶ Praktyczny futerał z tworzywa

OPTi[®]drill[®] DM 38VF

Wiertarka magnetyczna do pracy w ograniczonej przestrzeni.

- ▶ Przekładnia zębata czołowa przeznaczona do pracy w trybie ciągłym
- ▶ Idealna do konstrukcji stalowych, konstrukcji pojazdów, inżynierii mechanicznej itp.
- ▶ Duża siła magnesu zapewnia bezpieczną pracę.
- ▶ Ergonomiczna obsługa jedną ręką
- ▶ Wyjmowany zbiornik płynu chłodzącego
- ▶ Seryjnie z pasami bezpieczeństwa do zastosowań pionowych i sufitowych
- ▶ Wymagana grubość materiału min. 10 mm

Przełomowy uchwyt



Uchwyt montowany po lewej lub prawej stronie maszyny



Zakres dostawy

- ▶ Zbiornik płynu chłodzącego
- ▶ Narzędzie obsługowe
- ▶ Uchwyt dźwigniowy
- ▶ Praktyczny futerał z tworzywa

DM 35V



Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max.	Ø 35 mm
Głębokość max.	35 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max.	Ø 18 mm
----------------	---------



Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max.	Ø 50 mm
Głębokość max.	50 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max.	Ø 16 mm
----------------	---------



Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max.	Ø 38 mm
Głębokość max.	35 mm

Dane maszyny	DM 35V	DM 50V	DM 38VF
Numer artykułu	3071135	3071150	3071338
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1550 W	1700 W	1650 W
Sposób mocowania narzędzi	Uchwyt szybkowymiętny	Uchwyt szybkowymiętny	Bezpośrednio we wrzeciono
Uchwyt wiertarski	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"
Chwyt narzędzia	Ø uchwyty Weldon 19 mm	Ø uchwyty Weldon 19 mm	Ø uchwyty Weldon 19 mm
Podstawa magnetyczna	166 x 80 mm	166 x 80 mm	156 x 80 mm
Siła przyciągająca magnesu	14.800 N	15.600 N	14.500 N
Prędkość obrotowa bez obciążenia	100 - 800 obr./min. reg. bezstopniowo	100 - 670 obr./min. reg. bezstopniowo	660 obr./min. stała
Wymiary: dł. x szer. x wys.	255 x 280 x 410-470 mm	250 x 220 x 300 - 470 mm	250 x 350 x 240 mm
Waga	10,8 kg	11 kg	8,8 kg