

OPTi drill® DQ 14 / DQ 18 / DQ 22 – Wiertarka stołowa z napędem pasowym.



- ▶ Oddzielny wyłącznik zatrzymania awaryjnego
- ▶ Ogranicznik głębokości wiercenia
- ▶ Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertarski z ukośnymi rowkami teowymi i kanałem do chłodziwa (DQ 18 / DQ 22)
- ▶ Stół wiertarski można przechylać o $\pm 45^\circ$ i obracać o 360°
- ▶ Jednocześnie, odlewana ciśnieniowo aluminiowa dźwignia typu quill z miękkimi uchwytemi
- ▶ Precyzyjny otwór wrzeciona
- ▶ Elektronika zabezpieczająca 24 V DC
- ▶ Gwarantowana koncentryczność wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 mm mierzona we wrzecionie wiertarskim

- ▶ Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
 - ▶ Wysokiej jakości uchwyt bezkluczowy
 - ▶ Pasy jakości GATES
 - ▶ Duża płyta podstawy z rowkami teowymi, z tyłu mocno żebrowana
- DQ 22**
- ▶ Duży ekran ochronny z regulacją wysokości i wyłącznikiem bezpieczeństwa

DQ 22 - 400 V.

- ▶ Obroty w prawo / w lewo



Napęd pasowy

Rys. Napęd pasowy DQ 22.

Z DQ 14/18 dwa koła pasowe

- > Przeniesienie mocy dzięki aluminiowym kołom pasowym w połączeniu z zębatym paskiem klinowym jakości GATES
- > Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa



Oświetlenie maszynowe LED

- > Nieoślepiające oświetlenie LED zintegrowane z głowicą wiertarską. Żadnych irytujących cieni



Zdj.: DQ 14



Zdj.: DQ 18



Zdj.: DQ 22

ZAKRES DOSTAWY:

DQ 14

- ▶ Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-15,9 mm
- ▶ Nakrętki teowe

DQ 18 / DQ 22

- ▶ Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
- ▶ Stożek Morse'a MK 2 / B16
- ▶ Narzędzia

Dane maszyny	DQ 14	DQ 18	DQ 22 230V	DQ 22 400V
Numer artykułu	3191040	3191042	3191042	3191045
Połączenie elektryczne	230V	230V	230V lub 400V	
Moc silnika	350 W	450 W	550 W	
Wydajność wiercenia w stali (S235JR)	Ø 14 mm	Ø 18 mm	Ø 20 mm	
Ciągłe wiercenie w stali (S235JR)	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm	
Uchwyt wrzeciona	B16	MK 2	MK 2	
Zasięg / skok tulei wrzeciona	104 mm / 52 mm	127 mm / 65 mm	169 mm / 85 mm	
Obroty wrzeciona / Liczba stopni	700 - 2500 rpm / 5	600 - 2400 rpm / 5	300 - 2300 rpm / 12	
Długość stołu x szerokość / rowki teowe	170 x 170 / 14 mm	200 x 2000 / 14 mm	270 x 270 / 14 mm	
Przechył / Obrót stołu rob. na kolumnie	360° / $\pm 45^\circ$	360° / $\pm 45^\circ$	360° / $\pm 45^\circ$	
Wymiary (dł x szer. x wys.)	472 x 283 x 634 mm	568 x 319 x 849 mm	700 x 351 x 1006 mm	
Waga netto	18,5 kg	28,5 kg	41,7 kg	