

OPTI drill® DQ 20V – Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym.



- ▶ Wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z IP 54
- ▶ Oddzielny wyłącznik zatrzymania awaryjnego
- ▶ Elektronika zabezpieczająca 24 V DC
- ▶ Gwarantowana koncentryczność wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 mm mierzona we wrzecionie wiertarskim
- ▶ Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi

- ▶ Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski OPTIMUM w standardzie
- ▶ Ogranicznik głębokości wiercenia
- ▶ Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- ▶ Duży ekran ochronny z regulacją wysokości i wyłącznikiem bezpieczeństwa



ZAKRES DOSTAWY:

- ▶ Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
- ▶ Stożek Morse'a MK 2 / B16
- ▶ Narzędzia

Dane maszyny	DQ 20V
Numer artykułu	3191080
Połączenie elektryczne	230V
Moc silnika	750 W
Wydajność wiercenia w stali (S235JR)	Ø 20 mm
Ciągłe wiercenie w stali (S235JR)	Ø 14 mm
Uchwyt wrzeciona	MK 2
Zasięg / skok tulei wrzeciona	152 mm / 80 mm
Obroty wrzeciona / Liczba stopni	450 - 2500 rpm / elektr. reg
Długość stołu x szerokość / rowki teowe	243 x 243 / 14 mm
Przechył / Obrót stołu rob. na kolumnie	360° / ± 45°
Wymiary (dł x szer. x wys.)	581 x 397 x 957 mm
Waga netto	40,7 kg

OPTI drill® DQ 25 / DQ 32 – Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym.



- ▶ Precyzyjne wykonanie; stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi
- ▶ Masywna, obszerna płyta bazowa z rowkami, tył z wyraźnymi przetłoczeniami
- ▶ Gwarantowana koncentryczność wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 mm mierzona we wrzecionie wiertarskim

- ▶ Ogranicznik głębokości wiercenia
- ▶ Oddzielny przycisk grzybkowy zatrzymania awaryjnego
- ▶ Obroty w prawo / w lewo



ZAKRES DOSTAWY:

- ▶ Szybki uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
- ▶ Stożek Morse'a
- ▶ Narzędzia

Dane maszyny	DQ 25	DQ 32
Numer artykułu	3191047	3191049
Połączenie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	750 W	1.1 kW
Wydajność wiercenia w stali (S235JR)	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Ciągłe wiercenie w stali (S235JR)	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Uchwyt wrzeciona	MK 3	MK 4
Zasięg / skok tulei wrzeciona	181 mm / 80 mm	225 mm / 125 mm
Obroty wrzeciona / Liczba stopni	200 - 2 440 rpm / 12	120 - 1,810 rpm / 9
Długość stołu x szerokość / rowki teowe	280 x 280 / 14 mm	355 x 355 / 14 mm
Przechył / Obrót stołu rob. na kolumnie	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Wymiary (dł x szer. x wys.)	700 x 350 x 1,620 mm	850 x 390 x 1,660 mm
Waga netto	71 kg	120 kg

Rys.: DQ 25

Rys.: DQ 32