

KE 100 – Wyglądzarka do krawędzi zewnętrznych, do użytku mobilnego i stacjonarnego.

- ▶ Do wyglądzania krawędzi licowych oraz przygotowania materiału pod spoiny
- ▶ Urządzenie z przeznaczeniem do użytku stacjonarnego lub mobilnego
- ▶ Prosta i szybka zamiana z trybu stacjonarnego na mobilny dzięki śrubom skrzydełkowym i demontowanej nóżce
- ▶ Ustawianie głębokości fazy bez narzędzi
- ▶ Standardowe ustawienia kątów na 15°, 30° i 45°
- ▶ Posuw wykonuje się manualnie techniką chronioną patentem
- ▶ Urządzenie łatwe i poręczne w obsłudze
- ▶ Do obróbki stali konstrukcyjnej, metalu nieżelaznych i tworzywa sztucznego
- ▶ Funkcjonalne rozmieszczenie uchwytów umożliwia bezpieczne prowadzenie urządzenia w trybie mobilnym
- ▶ Płyta prowadząca wyposażona w regulowane głowice kulkowe do ułatwienia przesuwu na obrabianym przedmiocie
- ▶ Standardowo wyposażona w termik

Zakres dostawy KE 100	
Głowica frezująca z płytami skrawającymi	
3 noży gumowe	
Sanki do przedmiotów obrabianych	
1 uchwyt boczny	

Dane techniczne	KE 100
Numer artykułu	3992000
Możliwość fazowania pod kątem	15/30/45°
Max. grubość blachy, faza 15°	ca. 5 mm
Max. grubość blachy, faza 30°	ca. 6 mm
Max. grubość blachy, faza 45°	ca. 7 mm
Prędkość obrotowa	2.000 - 5.000 min ⁻¹
Napięcie	230 V
Moc silnika	750 W
Wymiary (L x B x H max)	360x 230 x 280 mm
Waga	9 kg


Akcesoria	Nr art.
Głowica frezująca	3991605
Zestaw płytek skrawających	3992006



Stacjonarnie



Mobilnie



- 3 różne standardowe ustawienia kąta
- 15°, 30° i 45°

Ukosowarka / Fazowarka KE 150 - stacjonarny model do tworzenia czystych, widocznych krawędzi i do przygotowania spoin spawalniczych.

- ▶ Stacjonarna maszyna do fazowania różnych materiałów, takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium, drewno lub plastik
- ▶ Z bezstopniową regulacją kąta i punktami blokowania dla 15°, 30° i 45°
- ▶ Ręczna regulacja wysokości frezu za pomocą pokrętki
- ▶ Regulacja głębokości fazy na skali

Zakres dostawy KE 150	
5 prostych płytek	

Dane techniczne		KE 150
Numer artykułu		3992150
Kąt fazowania	°	15 / 30 / 45
Szerokość fazy 15°	mm	1,4 – 5,2
Szerokość fazy 30°	mm	3,3 – 5,8
Szerokość fazy 45°	mm	0 – 7

Dane elektryczne		
Moc silnika	kW	1,1
Napięcie zasilające	V	230

Wymiary i waga		
Długość, szerokość, Wysokość	mm	500 x 545 x 450
Waga	kg	48

Akcesoria dodatkowe KE 150	Op	Art.-Nr.
Głowica		3992005
Zestaw płytek prostych	10	3992160
Zestaw płytek promień 5 mm	10	3992161
Zestaw płytek promień 3 mm	10	3992162

