

OPTISAW[®] SD 200G - Przecinarka taśmowa z dwoma prędkościami taśmy.

- ▶ Cicha praca
- ▶ Stabilna konstrukcja
- ▶ Opuszczanie ramy piły regulowane bezstopniowo za pomocą silownika hydraulicznego z przepustnicą
- ▶ Czytelna skala do regulacji kąta
- ▶ Regulacja naciągu taśmy piły z przodu za pomocą pokrętki
- ▶ Solidna podstawa maszyny z dużymi kołami i poręcznym uchwytem transportowym
- ▶ Regulowany ogranicznik materiału do pracy seryjnej
- ▶ Łatwe do czyszczenia układ chłodzący

Dane techniczne	SD 200G
Numer artykułu	3300200
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu taśmy	550 W / 750 W
Unoszenie ramy piły	ręcznie
Posuw - opadanie ramy piły	płynna regulacja
Prędkość posuwu taśmy	44 / 88 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2.360 x 19 x 0,9 mm
Kąt cięcia	0° do 45°
Wymiary maszyny	1.295 x 535 x 790 - 1200 mm
Waga	130 kg

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Nr artykułu
5 - 8 ZpZ	0°	3357522
6 - 10 ZpZ	0°	3357521
5 - 8 ZpZ	6°	3357516
10 - 14 ZpZ	0°	3357520

Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ; 0°	3357500
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 0°	
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 6°	



Zbiornik płynu chłodzącego



- > Zintegrowany z podstawą
- > Pojemność 11 litrów

Przekładnia



- > Mocna
- > z dwoma prędkościami

Standardowe wyposażenie

- Regulowany ogranicznik materiału
- Podstawa maszyny
- Taśma tnąca piły bi-metal

Zakres cięcia

	Ø 180 mm	180 mm	180 x 240 mm
	Ø 110 mm	150 mm	110 x 170 mm

Obszar cięcia określono za pomocą aluminium.
Może się różnić w przypadku użycia różnych materiałów i może być mniejszy (nie dotyczy możliwości cięcia).

S 210G - Przecinarka taśmowa z wychylną ramą piły i dwoma prędkościami taśmy piły.

- ▶ Żeliwna konstrukcja przecinarki o dużej wytrzymałości
- ▶ Wysoka precyzja
- ▶ Skrętne ramie w zakresie od 0° do 45°
- ▶ Automatyyczny wyłącznik krańcowy
- ▶ Pięciopunktowe, łożyskowane prowadnice taśmy tnącej
- ▶ Dwie prędkości posuwu taśmy tnącej (silnik dwustopniowy)
- ▶ Wysokiej jakości bimetaliczna taśma tnąca w standardzie
- ▶ Układ płynu chłodzącego w standardzie
- ▶ Grawitacyjne opadanie ramienia piły

Dane techniczne	S 210G
Numer artykułu	3300210
Napięcie elektryczne	400 V / 3Ph ~50Hz
Moc silnika pompy chłodziwa	90 W
Moc silnika napędu taśmy	750 W
Unoszenie ramy piły	ręcznie
Posuw - opadanie ramy piły	płynna regulacja
Prędkość posuwu taśmy	40 / 80 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2.080 x 20 x 0,9 mm
Długość maszyny z imadłem otwartym/zamkniętym	1.200 / 1.310 mm
Szer. bez / z ogranicznikiem materiału	530 / 985 mm
Wys. dolnego / górnego położenia krańcowego	1.320 / 1.550 mm
Waga netto	157 kg

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Nr artykułu
5 - 8 ZpZ	0°	3357503
6 - 10 ZpZ	0°	3357514
5 - 8 ZpZ	6°	3357505

Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ; 0°	3357502
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 0°	
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 6°	



Il.: S 210

Zakres cięcia

	Ø 170 mm	140 mm	140 x 190 mm
	Ø 125 mm	125 mm	95 x 140 mm

Obszar cięcia określono za pomocą aluminium.
Może się różnić w przypadku użycia różnych materiałów i może być mniejszy (nie dotyczy możliwości cięcia).