

TS 305 - Szlifierka talerzowa do obróbki powierzchni metalowych.

- ▶ Automatyczny wyłącznik zasilania (zgodny z IP 54), z zabezpieczeniem podnapięciowym, zabezpieczenie silnika
- ▶ Szeroki zakres zastosowań
- ▶ Do obróbki zgrubnej i dokładnej

- ▶ Wysokowydajny silnik
- ▶ Pochylenie stołka w zakresie od -45° do +45°
- ▶ Seryjny ogranicznik kątowy wychyłny +/- 60°
- ▶ Wyważony aluminiowy talerz szlifierski



Wypożyczenie seryjne

- Przystawny ogranicznik kątowy
- Tarcza szlifierska naklejana na talerz szlifierski



- W zestawie bez rzepu dostępnego jako opcja dodatkowa art. nr 3357801.

Dane techniczne	TS 305
Numer artykułu	3310305
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	900 W
Talerz szlifierski	Ø 305 mm
Obroty	1.420 min ⁻¹
Stół roboczy	155 x 440 mm
Wymiary Dł. x Szer. x Wys.	440 x 445 x 365 mm
Waga	30 kg

Krażki ściernie na rzep	Opakowanie	Cena netto op.
Opakowanie zbiorcze 5 szt.		
Granulacja 40	3357854	5 Szt.
Granulacja 60	3357856	5 Szt.
Granulacja 80	3357858	5 Szt.
Granulacja 100	3357860	5 Szt.
Granulacja 120	3357862	5 Szt.
Granulacja 150	3357865	5 Szt.
Granulacja 180	3357866	5 Szt.
Granulacja 240	3357867	5 Szt.



Argumenty które przekonują



- Seryjny króciec odsysający z dwiema średnicami do podłączenia urządzenia odsysającego
- Zewnętrzna średnica znamionowa ± Ø 30/ Ø 38 mm




- Seryjny ogranicznik kątowy wychyłny ± 60°
- Stół szlifierski przechyłny do ± 45°

Akcesoria dodatkowe

Rzep 3357801

- Dzięki rzepowi do mocowania krążków ściernych, można łatwo wymienić materiały ściernie.



DBS 75 - Szlifierka taśmowa i talerzowa do metalu.

- ▶ Naciąg paska regulowany ręcznie
- ▶ Wszechstronne zastosowanie dzięki obrotowemu ramieniu szlifierskiemu
- ▶ Łatwa wymiana taśmy szlifierskiej
- ▶ Skręt stołu roboczego, regulowany poprzez dźwignię zaciskową
- ▶ Łatwy w obsłudze wyłącznik IP 54 z blokadą wyłącznika awaryjnego
- ▶ Taśma i talerz szlifierski o granulacji 60 w zestawie



Dane techniczne	DBS 75
Numer artykułu	3311075
Napięcie elektryczne	400 V / 3Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,1 kW
Wymiar tarczy szlifierskiej	Ø 150 mm
Wymiar taśmy szlifierskiej	75 x 1.180 mm
Obroty	1.410 min ⁻¹
Powierzchnia podparcia taśmy szlif.	85 x 215 mm
Zakres wychylenia stołu szlifier.	90°
Wymiary Dł. x Szer. x Wys.	665 x 560 x 405 (765) mm
Waga	62 kg

ZAKRES DOSTAWY:

- Tarcza szlifierska o granulacji 60
- Taśma szlifierska o granulacji 60

Taśma szlifierska	Opakowanie	Cena netto op.
Opakowanie zbiorcze 5 szt.		
Granulacja 40	3357622	5 Szt.
Granulacja 60	3357624	5 Szt.
Granulacja 80	3357626	5 Szt.
Granulacja 120	3357628	5 Szt.



Tarcza szlifierskan - z rzepem		Cena
Opakowanie zbiorcze 5 szt.		netto op.
Granulacja 40	3357832	5 Szt.
Granulacja 60	3357834	5 Szt.
Granulacja 80	3357836	5 Szt.
Granulacja120	3357838	5 Szt.



Podkładka na rzep	Cena netto
do talerza szlifierskiego	3357802