

OPTi^{turn} TU 3008/TU 3008G - Tokarka ze śrubą i wałkiem pociągowym, z posuwem wzdłużnym i poprzecznym.

- Mocno żebrowane łożo pryzmowe z żeliwa szarego
- Indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża
- Automatyyczny posuw wzdłużny oraz poprzeczny
- Zestaw kół zmianowych do gwintowania w standardowym zakresie dostawy

- TU 3008
- Napęd za pomocą paska klinowego
- TU 3008G
- Przekładnia zębata



il.: Tokarka z opcjonalną podstawą art. nr 3440409

Dane techniczne	TU 3008	TU 3008G
Numer artykułu	3427200	3427210
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Moc silnika	1,1 kW	
Wysokość kłów	158 mm	
Rozstaw w kłach	800 mm	720 mm
Ø toczenia nad łożem	310 mm	
Końcówka wrzeciona	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	
Obroty wrzeciona	150 - 2.000 min ⁻¹	165 - 2.400 min ⁻¹
Liczba zakresów prędkości	6 stopni	
Stożek konika	MK3	
Przelot wrzeciona	Ø 38 mm	
Przesuw sań górnych / suportu poprz.	65 mm / 150 mm	
Posuw wzdłużny / poprzeczny	0,085 - 0,832 mm/obr. / 0,01- 0,1 mm/obr.	
Gwinty metryczne / calowe	0,2 - 3,5 mm/U (18)	
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.	1.525 x 705 x 575 mm	
Waga netto	226 kg	261 kg

Zakres dostawy

- Uchwyt trójszczekowy Ø 160 mm
- Czterogniazdowy imak nożowy
- Zestaw kół zmianowych
- Narzędzia do obsługi

Podstawa stalowa pod maszyny
Nr artykułu 3440409

OPTi^{turn} TU 3008VB - Tokarka ze śrubą i wałkiem pociągowym, z posuwem wzdłużnym i poprzecznym z elektroniczną - bezstopniową regulacją prędkości obrotowej wrzeciona.

- Mocno żebrowane łożo pryzmowe z żeliwa szarego
- Indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża
- Gwarantowana współśrodkowość końcówki wrzeciona lepsza niż 0,015 mm
- Automatyyczny posuw wzdłużny oraz poprzeczny
- Zestaw kół zmianowych do gwintowania w standardowym zakresie dostawy
- Obroty prawo /lewo na panelu sterowania
- Sterowanie prędkością za pomocą potencjometru
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości
- Wysokiej precyzji stalowy uchwyt wiertarski do wyższych prędkości w standardzie

Nowość



il.: Tokarka z opcjonalną podstawą art. nr 3440409

Dane techniczne	TU 3008VB
Numer artykułu	3427206
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,1 kW
Wysokość kłów / Rozstaw w kłach	158 mm / 800 mm
Ø toczenia nad łożem	310 mm
Końcówka wrzeciona	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Obroty wrzeciona	50 -2.500 min ⁻¹
Liczba zakresów prędkości	4 - elektronicznie reg.
Stożek konika	MK3
Przelot wrzeciona	Ø 38 mm
Przesuw sań górnych / suportu poprz.	65 mm / 150 mm
Gwinty metryczne / calowe	0,2 - 3,5 mm/U (18)
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.	1.525 x 705 x 575 mm
Waga netto	243 kg

ZAKRES DOSTAWY:

- Uchwyt trójszczekowy Ø 160 mm, mocowanie centryczne
- Kieł centrujący MK3 i MK5
- Czterogniazdowy imak nożowy 18 mm
- Zestaw kół zmianowych
- Narzędzie do obsługi

Podstawa stalowa pod maszyny
Nr artykułu 3440409