

Frezarka stołowa TF 190 SE - z przechylnym wrzecionem frezarskim.

Nowość

- ▶ Dużych rozmiarów agregat frezarki wykonany z żeliwa szarego, przechylny od +5 do -30°.
- ▶ Osłona frezarki wyposażona w precyzyjnie regulowane aluminiowe przykładnice
- ▶ Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej za pomocą paska wielorowkowego
- ▶ Sygnalizacja prędkości za pomocą diody LED
- ▶ Stół żeliwny odporny na skręcanie
- ▶ Wrzeciono frezarki prawo / lewo obrotowe
- ▶ Agregat frezarki wykonany z żeliwa szarego
- ▶ Docisk mimośrodowy umożliwia precyzyjne prowadzenie detalu
- ▶ Stół przesuwny i urządzenie transportowe dostępne jako wyposażenie dodatkowe

- Wypożyczenie
- ▶ Regulacja wysokości wrzeciona: ręczna
 - ▶ Regulacja przechyłu wrzeciona: ręczna



Stół przesuwny



Zdjęcie przedstawia frezarkę z opcjonalnym wyposażeniem

Dane techniczne	TF 190 SE (230 V 400 V)	
Numer artykułu	5901931	5901933
Maksymalna średnica narzędzia	200 mm	
Przechył wrzeciona	-5 do +30 °	
Wysokość użytkowa wrzeciona	100 mm	
Skok wrzeciona frezującego	100 mm	
Maks. występ wrzeciona ponad stół	100 mm	
Prędkość obrotowa wrzeciona	1800/3000/6000/9000 obr./min	
Średnica trzpienia wrzeciona	30 mm	
Stół roboczy (dł. x szer. x wys.)	710 x 640 x 900 mm	
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Częstotliwość	50 Hz	
Moc silnika napędowego	2,2 kW	
Moc wejściowa	2,8 kW	
Średnica króćca odciągowego	100 mm	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	750 x 660 x 1200 mm	
Waga (netto) ok.	174	

Akcesoria	Art.-Nr.
Stół przesuwny	5911920
Urządzenie transportowe	5911921

TF 200 SE - Frezarka dolnowrzecionowa z wózkiem jezdnym.

- ▶ Idealna dla rzemieślnika czy ambitnego hobbyisty.
- ▶ Stół roboczy wykonany z dobrej jakości żeliwa.
- ▶ Aluminiowy wózek jezdny do czopowania.
- ▶ Wrzeciono przechylnie w zakresie +5 do -45 stopni.
- ▶ Osłona frezarki z aluminiowymi przewodnikami elementu.
- ▶ W komplecie docisk mimośrodowy wraz z przykładnią kątową.
- ▶ W komplecie stolik poszerzający.
- ▶ Linią poprzeczną regulowany pod kątem.
- ▶ Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.
- ▶ Napęd wrzeciona poprzez pasek wielorowkowy.
- ▶ Łatwa zmiana prędkości wrzeciona poprzez drzwiczki rewizyjne z przodu maszyny.



Wrzeciono frezu obrotowego do tyłu




Ogranicznik frezowania z precyzyjnie regulowanymi ogranicznikami aluminiowymi



Szybka i łatwa zmiana prędkości za pomocą wielowypustowych pasków

Dane techniczne	TF 200 SE
Numer artykułu	5902000
Wymiary wózka jeźdnego	1000 x 240mm
Długość użytkowa wrzeciona	100 mm
Przechył wrzeciona	od +5° do 45°
Max. Ø średnica narzędzia poniżej stołu	180 mm
Średnica wrzeciona	30 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona	1800/3000/6000/9.000 min ⁻¹
Moc silnika S6-40%	2,8 kW / 400V
Ø króćca odciągowego	100 mm
Waga	218 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1000 x 850 x 1200 mm

Uchwyt dolny do precyzyjnego prowadzenia obrabianego przedmiotu



OPTIMUM

METALLKRAFT

SCHWEISSKRAFT

HOLZKRAFT / HOLZSTAR

UNICRAFT

AIRCRAFT

CLEANCRAFT