

OPTIgrind® GB 250B Skuteczny gratownik szczotkowy dla usług lub matych serii produkcyjnych.

- ▶ Ciężka, trwała konstrukcja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem
- ▶ Długa żywotność i płynna praca dzięki wyważonemu wirnikowi z wysokiej jakości żłyzkami kulkowymi
- ▶ Do usuwania zadziorów z rur, profili i płaskich elementów metalowych
- ▶ Miejsce do przechowywania okularów ochronnych
- ▶ Bezpieczna i czysta praca dzięki opcjonalnej podbudowie GU 1 z cyklonowym odciąganiem pyłu
- ▶ Łącznie z drutem okrągłym o grubości 0,35 mm

Dane techniczne	GB 250B
Numer artykułu	3101670
Napięcie elektryczne	400 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędowego S6 60% pracy	1,3 / 1,8 kW
Wymiary okrągłej szczotki	Ø 250 x 40 x Ø 24 mm
Prędkość obwodowa okrągłej szczotki	37,3 m/s lub 2.850 obr/min
Wymiary	415 x 467 x 356 mm
Waga netto	36 kg



Szczotka okrągła z drutu stalowego	Nr artykułu
Ø 250 x 42-47 mm z adapterem 25 mm	
Grubość drutu 0,20 mm	3107451
Grubość drutu 0,30 mm	3107452



OPTIgrind® GB 305D Szlifierka tarczowa do obróbki powierzchni, krawędzi oraz łuków.

- ▶ Ciężka, trwała konstrukcja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem
- ▶ Długa żywotność i płynna praca dzięki wyważonemu wirnikowi z wysokiej jakości żłyzkami kulkowymi
- ▶ Zrównoważona aluminiowa podkładka szlifierska zapewnia płynną pracę
- ▶ Wszechstronne obszary zastosowania
- ▶ Do szlifowania zgrubnego, drobnego i kształtowego
- ▶ Stabilny korpus maszyny
- ▶ Duży silnik
- ▶ Dostawa urządzenia wraz papierem ściernym mocowanym na rzep
- ▶ Miejsce do przechowywania okularów ochronnych

Dane techniczne	GB 305D
Numer artykułu	3101675
Napięcie elektryczne	400 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędowego S6 60% pracy	1,1 kW
Prędkość obrotowa silnika	1450 obr/min
Średnica tarczy szlifierskiej	Ø 305 mm
Wymiary stołu	440 x 210 mm
Przechył stołu szlifierskiego	0 - 45°
Wymiary urządzenia	560 x 440 x 380 mm
Waga netto	26,5 kg



Krażki ścierne	Nr artykułu	Op	Krażki ścierne	Nr artykułu	Op
K 40	3357854	5 szt	K 120	3357862	5 szt
K 60	3357856	5 szt	K 150	3357865	5 szt
K 80	3357858	5 szt	K 180	3357866	5 szt
K 100	3357860	5 szt	K 240	3357867	5 szt



OPTIgrind® GB 100S Szlifierka taśmowa GB 100S oferuje użytkownikowi maksimum możliwych zastosowań w najmniejszej przestrzeni.

- ▶ Ciężka, trwała konstrukcja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem
- ▶ Długa żywotność i płynna praca dzięki wyważonemu wirnikowi z wysokiej jakości żłyzkami kulkowymi
- ▶ Miejsce do przechowywania okularów ochronnych

Dane techniczne	GB 100S
Numer artykułu	3101660
Napięcie elektryczne	400 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędowego S6 60% pracy	1,3 / 1,8 kW
Wymiary taśmy szlifierskiej	100 x 1.190 mm
Użyteczna powierzchnia styku do szlifowania w górnej części taśmy szlifierskiej	345 x 100 mm
Prędkość obwodowa taśmy szlifierskiej	37,3 m/s lub 2.850 obr/min
Wymiary urządzenia	740 x 476 x 356 mm
Waga netto	47 kg



Zakres dostawy
> Taśma szlifierska

Taśma szlifierska	Op	Nr artykułu
Granulacja 40	5 szt	3357637
Granulacja 60	5 szt	3357638
Granulacja 80	5 szt	3357639
Granulacja 120	5 szt	3357640

