

minimax hbs s 45n – precyzyjna
piła taśmowa do drewna dla
profesjonalistów. **MADE IN ITALY**



Precyzyjne dolne i
górne prowadniki
rolkowe taśmy piły.



Stół pilarki z mechani-
cznym przechyłu z żeliwa
szarego. Pochył do 20°

- ▶ Płynny i spokojny bieg taśmy ze względu na duży ciężar własny.
- ▶ Wbudowany wskaźnik napięcia taśmy.
- ▶ Szybkie i precyzyjne ustawianie wysokości cięcia
- ▶ Odpowiednio wyważone ciężkie koła zamachowe z szarego żeliwa zapewniają równomierny ruch obrotowy i bardzo spokojny bieg.
- ▶ Koła pilarki pokryte gumą
- ▶ Żeliwny stół pilarki zamontowany na podwójnej kołysce.
- ▶ Stabilna aluminiowa przykładnica.
- ▶ Silnik o dużej mocy.
- ▶ W zestawie taśma o szerokości 16 mm

Pilarki taśmowe Holzkraft HBS 513 S / HBS 613 S / HBS 713 S Precyzyjne pilarki dla profesjonalistów o doskonałej wydajności cięcia.

- ▶ Masywna i ciężka budowa gwarantuje płynną pracę
- ▶ Cicha i precyzyjna praca
- ▶ Sztynna obudowa odporna na skręcanie
- ▶ Aluminiowa prowadnica umożliwia lekkie i płynne prowadzenie przykładnicy
- ▶ Odlewane koła zamachowe pokryte gumą, wyposażone w szczotki czyszczące
- ▶ Dużych rozmiarów żeliwny stół roboczy regulowany od 0° do +45°, szlifowany i polerowany
- ▶ Precyzyjne ustawianie wysokości cięcia przy pomocy listwy zębatej i skali milimetrowej
- ▶ Drzwi wyposażone w wyłączniki krańcowe
- ▶ Silnik samohamowny
- ▶ Dwa króćce do podłączenia odciągów



HBS 513 S



HBS 613 S



HBS 713 S

Parametry techniczne		HBS 513 S / 400 V	HBS 613 S / 400V	HBS 713 S / 400V
Numer artykułu		5150513	5150613	5150613
Srednica koła-Ø	mm	510	610	710
Maksymalna szerokość cięcia	mm	500	600	700
Szerokość cięcia z przykładnicą	mm	415	495	595
Przechył stołu	°	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Wysokość cięcia 45°/90° *	mm	248 / 350	304 / 430	304 / 430
Prędkość taśmy tnącej	m/min	1320	1560	1560
Wymiary taśmy tnącej	mm	4100 x 25 x 0,6	4590 x 25 x 0,6	5020 x 38 x 0,65
Wymiary stołu roboczego	mm	500 x 640	610 x 900	700 x 900
Przedłużenie stołu - wymiary	mm	500 x 150	610 x 200	700 x 200
Wysokość robocza	mm	920	920	940
Moc silnika	kW	3,5	4,0	4,0
Waga	kg	280	330	400
Srednica króćców odciagu	mm	2 x 120	2 x 120	2 x 120
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	mm	1150 x 950 x 2000	1250 x 1015 x 2150	1500 x 975 x 2260

Taśmy tnące dla HBS 513 S

Dł. x Szer. x Wys.	ZpZ	Art.-Nr.
Drewno 4100 x 10 x 0,5 mm	4	5169110
Drewno 4100 x 16 x 0,5 mm	4	5169116
Drewno 4100 x 20 x 0,5 mm	4	5169120
Drewno 4100 x 30 x 0,6 mm	3	5169130

Taśmy tnące dla HBS 613 S

Dł. x Szer. x Wys.	ZpZ	Art.-Nr.
Drewno 4590 x 10 x 0,5 mm	4	5169210
Drewno 4590 x 16 x 0,6 mm	3	5169216
Drewno 4590 x 20 x 0,7 mm	3	5169220
Drewno 4590 x 30 x 0,7 mm	3	5169230

Zakres dostawy:

- > Taśma piły
- > Przykładnica kątowna
- > 3 rolkowy prowadnik górny i dolny
- > Popychacz

Taśmy tnące dla HBS 713 S

Dł. x Szer. x Wys.	ZpZ	Art.-Nr.
Drewno 5020 x 10 x 0,6 mm	4	5169310
Drewno 5020 x 16 x 0,6 mm	3	5169316
Drewno 5020 x 20 x 0,7 mm	3	5169320
Drewno 5020 x 25 x 0,8 mm	2	5169325
Drewno 5020 x 30 x 0,8 mm	3	5169330

Model	minimax hbs 45n
Nr art.	5505045
Dane techniczne	
Wymiary stołu roboczego	600 x 520 mm
Srednica koła	450 mm
Prędkość skrawania	16 m/s
Wysokość / Szerokość cięcia	300 mm / 440 mm
Przechył stołu pilarki	0 – 20°
Min./Max. długość taśmy	3690/3742 mm
Min./Max. szerokość taśmy	6x0,5 / 25x0,5
Moc silnika 400 V/50 Hz/S6	3,0 kW
Srednica króćca odciągowego	120 mm
Wymiary w mm	830 x 780 x 1860
Waga	200 kg

* Ze względów bezpieczeństwa należy zamocować urządzenie przytrzymujące / przykładnicę pod kątem 20°, aby zapobiec ześlizgnięciu się drewna